Tablas Técnicas



Hornos y Microondas Compactos	KB-9820-E-m	KB-9810-E-m	KB-9800-E-m	KM-9800-E-m
Estética:	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas
Tipo de horno	Compacto	Compacto	Compacto	Compacto
Cocción	Multifunción+vapor	Multifunción+Micro	Multifunción	Microondas
Volumen (L)	31	31	31	31
Control electrónico	•	•	•	•
Programador	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Esmalte	Clean Enamel	Clean Enamel	Clean Enamel	Clean Enamel
Ventilador tangencial	•	•	•	•
Nº de cristales puerta	4	4	4	4
Luz	1 Lateral	1 Lateral	1 Lateral	1 Lateral
Carriles extraíbles con stop	•	•	•	•
Grill	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo
Puerta desmontable	•	•	•	•
Cable	•	•	•	•
Niveles de cocción	2	2	2	2
Posiciones de bandeja	3	4	3	4
Color programador	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Temperatura máxima puerta (ºC)	40	40	40	40
Salida de humos	Puerta	Puerta	Puerta	Puerta
Bandeja universal	-	-	-	-
Bandeja pastelera	1	1	1	-
Parrilla	1	1	1	1
Pizza Stone	-	-	-	-
Funciones programador				
Avisador acústico	•	•	•	•
Display off	•	•	•	•
Apagado automático	•	•	•	•
Minutero	•	•	•	•
Encendido	•	•	•	•
Semi auto	-	-	-	-
Fin	•	•	•	•
Termostato	•	•	•	-
Selección temperaturas	•	•	•	-
Auto. limpieza PYROLUXE	-	-	-	-
Sonda térmica	-	-	-	-
Booster	-	-	-	-
Full Auto.	•	•	•	•
Bloqueo	-	-	-	•
Temp. Residual	•	•	•	-
Programa automático	•	•	•	•
Control del vapor	•	-	-	-
Funciones de cocción				
Calor Inferior	-	-	-	-
Calor Superior	-	-	-	-
Convencional	-	-	-	-
Grill sencillo	•	•	•	•
Grill doble	-	-	-	-
Turbo (Descongelar)	•	•	•	-
Turbo + convencional	-	-	-	-
Turbo + inferior	-	-	-	-
Turbo + grill	•	•	•	-
Turbo + resistencia circular	•	•	•	-
Turbo + resistencia circular + vapor	•	-	-	-
Mantenimiento en caliente	•	-	•	-
Vapor	•	-	-	-
Microondas	-	•	-	•
Potencia (W)				
Máxima potencia grill	-	-	-	-
Potencia solera	-	-	-	-
Potencia superior	-	-	-	-
Potencia Microondas	-	1.000	-	1.000
Potencia grill	1.500	1.500	1.500	1.500
Potencia resistencia circular	1.650	1.650	1.650	-
Dimensiones (mm)				
Alto aparato	388	388	388	388
Ancho aparato	592	592	592	592
Fondo aparato	567	567	567	567
Alto hueco	380	380	380	380
Ancho hueco	560	560	560	560
Fondo hueco	550	550	550	550
Peso neto (Kg)	28	41	27,5	41
Clasificación				
Eficacia energética	B	B	B	-
Consumo estático (kw)	-	-	-	-
Consumo multifunción (kw)	0,76	0,79	0,69	-
Conexión eléctrica				
Potencia (W)	3.400	3.400	3.400	3.400
Tensión V	230-240	230-240	230-240	230-240
Frecuencia Hz	50	50	50	50

Lavavajillas Compacto	F-45270-Vi
Diseño	Compacto
Estética	Integración total
Nº de cubiertos I.E.C.	6
Nº de programas / Nº de temperaturas	Genera. Auto.
Temperaturas de lavado	70º/55º/50º/45ºC
Control electrónico	•
Fuzzy-Logic	-
Descalcificador (dh)	70
Soportes abatibles del cesto inferior	-
On/Off	-
Inicio diferido	-
Función 3 en 1	•
Indicador del display:	•
Duración del programa	•
Tiempo remanente	•
Grado de dureza delcalcificador	•
Pre-programación	•
Autodiagnosis	•
Programas:	
Automático 45º/70ºC	•
30 minutos	-
Intensivo 70ºC	•
Normal 65ºC	-
Rápido 50ºC	•
Eco 55ºC	•
Bio 50ºC	-
Cristal 50ºC	-
Prelavado	-
Ciclo nocturno	•
Pilotos:	
On/Off	•
Abrillantador	•
Sal	•
Inicio diferido	-
Entrada de agua	-
Filtro sucio	-
Puerta abierta	-
Aspersor bloqueado	-
Fase de programa	-
Clasificaciones:	-
Eficacia energética	A
Eficacia de lavado	A
Eficacia de secado	B
Nivel de ruidos dB (A) (IEC 704-3)	45 (43 ciclo nocturno)
Consumo (prog. normal 50ºC):	
Agua (L)	7
Electricidad (kw h)	0,63
Duración de lavado (min.)	35
Consumo anual:	
Agua (L)	1.540
Electricidad (Kw)	138,6
Dimensiones (mm):	
Alto	447
Ancho	545
Fondo	494
Dimensiones panel (mm): Alto x Ancho x Espesor	-
Conexión eléctrica:	
Potencia (W)	1.180
Tensión V	230
Frecuencia Hz	50

Televisiones Compactas	BTV-9900-m	KTV-9900-m
	Televisión	Televisión
Estética:	Inox Antihuellas	Inox Antihuellas
Tipo de pantalla	LCD	LCD
Pantalla orientable	•	•
Pantalla extraíble	•	•
Control remoto	•	•
Cable Euroconector	•	•
Cable Antena	•	•
Entrada Euroconector	•	•
Entrada S-Vídeo	•	•
In/out RCA	•	•
Pulgadas	19	19
Dimensiones (mm):		
Alto hueco	446	380
Ancho hueco	560	560
Fondo hueco	250	250
Alto aparato	460	388
Ancho aparato	594	594
Fondo aparato	20	20
Peso Neto	8,8	8,8
Conexión eléctrica:		
Tensión (V)	220/240	220/240
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
Cable eléctrico	•	•

Cafetera y Accesorios Compactos	Cafetera PE-4520-m	Cafetera PE-3820-m	Cafetera PE-8039-m	Cajón PKD-6070-m	Cajón KD-6070-m	Puerta Midi-M
Estética:	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas
Programas automáticos	4	4	4	-	-	-
Luz	•	•	•	-	-	-
Display	LCD	LCD	•	-	-	-
Boquilla espumadora	•	•	•	-	-	-
Molinillo	•	•	•	-	-	-
Capacidad agua (L)	1,8	1,8	2	-	-	-
Rejilla extraíble	•	•	•	-	-	-
Accesorios:						
Filtro	•	•	•	-	-	-
Cuchara dosificadora	•	•	•	-	-	-
Bandeja de apoyo	-	-	-	•	antideslizante	-
Vaciador de posos	-	-	-	•	-	-
Dimensiones (mm):						
Alto aparato	460	378	378	70	70	459
Ancho aparato	595	595	595	592	592	596
Fondo aparato	475	415	475	502	502	-
Alto hueco	450	380	378	82	82	-
Ancho hueco	560	560	563	563	563	-
Fondo hueco	550	550	600	600	600	-
Peso neto (kg)	28	22	28	10,2	7,4	4,7
Conexión eléctrica:						
Tensión V	230	230	230	-	-	-
Frecuencia Hz	50	50	50	-	-	-

Calienta platos	KD-82903-E	KD-82103-E	KD-81403-E
Estética:	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas
Dimensiones (mm):			
Alto aparato	294	207	140
Temperaturas:	85º, 60º, 40º, 30º C	85º, 60º, 40º, 30º C	85º, 60º, 40º, 30º C
Selector programas y temperaturas	•	•	•
Servicios:	12	8	6

Hornos Independientes	B-99598-5-m[1] B-99597-5-m[2]	B-9871-5-m	B-8871-5-m	B-5741-5-m B-5741-5-b	B-5745-5-m	B-3741-5-m B-3741-5-w
Estética:	m=Inox Antihuellas 1 apertura derecha a izquierda 2 apertura izquierda a derecha	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas b=negro	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas w=Blanco
Tipo de horno	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente
Cocción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Volumen (L)	53	51	51	51	53	51
Control electrónico	•	•	•	•	•	•
Programador	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Esmalte	Clean Enamel	Clean Enamel	Clean Enamel	Clean Enamel	Clean Enamel	Clean Enamel
Ventilador tangencial	•	•	•	•	•	•
Nº Cristales puerta	4	4	4	4	4	4
Luz	1 post./1 lat.	1 post./1 lat.	1 pos./1 lat.	1 posterior	1 posterior	1 posterior
Carriles extraíbles con stop	•	•	•	•	-	•
Carro extraíble-Cierre Soft	-	-	-	-	•	-
Grill	•	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo
Puerta desmontable	•	•	•	•	•	•
Cable	•	•	•	•	•	•
Niveles de cocción	4	3	3	3	3	2
Posiciones de bandeja	4	5	5	5	5	5
Color programador	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Temperatura máxima puerta (ºC)	35	40	40	40	40	40
Salida de humos	Puerta	Puerta	Puerta	Puerta	Puerta	Puerta
Bandeja universal	1	1	1	1	1	1
Bandeja pastelera	2	2	2	1	1	-
Parrilla	1	1	1	1	1	1
Pizza Stone	-	-	-	-	-	-
Funciones programador:						
Display	LCD	LCD	LCD	-	-	-
Avisador acústico	•	•	•	•	•	•
Display off	•	•	•	•	•	•
Apagado automático	•	•	•	•	•	•
Minutero	•	•	•	•	•	•
Encendido	•	•	•	•	•	•
Fin	•	•	•	•	•	•
Termostato	•	•	•	•	•	•
Selección temperaturas	•	•	•	•	•	•
Auto limpieza PYROLUXE	•	•	•	•	•	•
Sonda térmica	-	•	•	•	-	-
Booster	•	•	•	•	•	•
Full Auto.	•	•	•	•	•	•
Bloqueo	•	•	•	•	•	•
Temp. residual	•	•	•	•	•	•
Programas automáticos	•	•	•	-	-	-
Control del vapor	-	-	-	-	-	-
Funciones de cocción:						
Calor Inferior	•	•	•	•	•	•
Calor Superior	•	-	-	-	-	-
Convencional	•	•	•	•	•	•
Grill sencillo	•	•	•	•	•	-
Grill doble	•	•	•	•	•	•
Turbo (Descongelar)	•	•	•	•	•	•
Turbo + convencional	•	•	•	•	•	•
Turbo + inferior	-	-	-	-	-	-
Turbo + grill	•	•	•	•	•	•
Turbo + resistencia circular	•	•	•	-	-	-
Turbo + resistencia circular + vapor	-	-	-	-	-	-
Turbo + res. circular + calor sup. e inf.	•	•	•	•	•	-
Turbo + res. circular + calor inferior	•	•	•	-	-	-
Mantenimiento en caliente	-	•	•	-	-	-
Vapor	-	-	-	-	-	-
Potencia (W):						
Máxima potencia grill	2.450	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Potencia solera	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Potencia superior	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Potencia grill	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Potencia resistencia circular	2.000	1.900	1.900	1.900	2.400	-
Dimensiones (mm):						
Alto aparato	590	596	596	596	596	596
Ancho aparato	594	592	592	592	594	592
Fondo aparato	560	567	567	567	567	567
Alto hueco	580	590	590	590	590	590
Ancho hueco	560	560	560	560	560	560
Fondo hueco	550	550	550	550	550	550
Peso neto (kg)	27,5	42,5	40	43	38	38
Clasificación:						
Eficacia energética	A	A	A	A	A	A
Consumo estático (kw)	0,79	0,90	0,87	0,90	0,79	0,90
Consumo multifunción (kw)	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Conexión eléctrica:						
Potencia (W)	3080	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000
Tensión V/Frecuencia Hz	230/50	230/50	230/50	230	230/50	230/50

Hornos Independientes	B-9820-5-m	B-8139-5-m1	B-4301-5-m	B-4105-5-m	B-89090-5-m	B-3301-5-m
Estética:	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas
Tipo de horno	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente
Cocción	Multifunción+vapor	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Volumen (L)	52	73	53	53	53	50
Control electrónico	•	•	•	•	•	-
Programador	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Esmalte	Clean Enamel	Black Enamel	Clean Enamel	Clean Enamel	Clean Enamel	Clean Enamel
Ventilador tangencial	•	•	•	•	•	•
Nº Cristales puerta	4	3	3	3	3	3
Luz	1 post./1 lat.	2 posterior	1 posterior	1 posterior	1 posterior	1 posterior
Carriles extraíbles con stop	•	•	Telescópicos 3	-	Telescópicos 3	Telescópicos 3
Carro extraíble-Cierre Soft	-	-	-	•	-	-
Grill	•	•	Abatible	Fijo	Abatible	Abatible
Puerta desmontable	•	•	•	•	•	•
Cable	•	•	•	•	•	•
Niveles de cocción	3	4	4	3	4	2
Posiciones de bandeja	5	7	4	5	4	5
Color programador	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Temperatura máxima puerta (ºC)	40	50	50	50	50	50
Salida de humos	Puerta	Puerta	Puerta	Puerta	Puerta	Puerta
Bandeja universal	1	1	1	1	1	1
Bandeja pastelera	1	2	1	1	1	-
Parrilla	2	1	1	1	1	1
Pizza Stone	-	1	-	-	-	-
Funciones programador:						
Display	LCD	-	LCD	-	LCD	-
Avisador acústico	•	•	•	•	•	•
Display off	-	-	•	•	•	•
Apagado automático	•	•	•	•	•	•
Minutero	•	•	•	•	•	•
Encendido	•	•	•	•	•	•
Fin	-	•	•	•	•	•
Termostato	•	•	•	•	•	•
Selección temperaturas	•	•	•	•	•	•
Auto limpieza PYROLUXE	-	-	-	•	-	-
Sonda térmica	•	•	-	-	-	-
Booster	-	-	•	•	•	-
Full Auto.	•	•	•	•	•	-
Bloqueo	-	-	•	•	•	-
Temp. residual	-	-	-	•	-	-
Programas automáticos	•	-	•	-	•	-
Control del vapor	•	-	-	-	-	-
Funciones de cocción:						
Calor Inferior	•	•	•	•	•	•
Calor Superior	-	•	•	•	•	-
Convencional	•	•	•	•	•	•
Grill sencillo	•	•	•	•	•	•
Grill doble	•	•	•	•	•	•
Turbo (Descongelar)	•	-	•	•	•	•
Turbo + convencional	•	-	-	•	-	•
Turbo + inferior	-	-	-	-	-	-
Turbo + grill	•	•	•	•	•	•
Turbo + resistencia circular	•	•	•	-	•	-
Turbo + resistencia circular + vapor	•	-	-	-	-	-
Turbo + res. circular + calor sup. e inf.	•	-	-	•	-	-
Turbo + res. circular + calor inferior	•	•	•	-	•	-
Mantenimiento en caliente	•	-	-	-	-	-
Vapor	•	-	-	-	-	-
Potencia (W):						
Máxima potencia grill	2.900	3.355	2.450	2.900	2.450	2.900
Potencia solera	1.000	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000
Potencia superior	1.000	1.055	800	1.000	800	1.000
Potencia grill	1.900	2.300	1.650	1.900	1.650	1.900
Potencia resistencia circular	1.900	2.300	2.000	2.400	2.000	-
Dimensiones (mm):						
Alto aparato	594	480	590	596	590	596
Ancho aparato	592	892	594	594	594	592
Fondo aparato	567	556	560	567	560	567
Alto hueco	590	475	593	590	593	590
Ancho hueco	560	860	560	560	560	560
Fondo hueco	550	550	550	550	550	550
Peso neto (kg)	49	68	27,3	33	27,3	32
Clasificación:						
Eficacia energética	A	B	A	A	A	A
Consumo estático (kw)	0,87	1,50	0,79	0,90	0,79	0,89
Consumo multifunción (kw)	0,79	1,19	0,79	0,90	0,79	0,79
Conexión eléctrica:						
Potencia (W)	3000	3.600	3.080	3.500	3.080	3.000
Tensión V/Frecuencia Hz	230/50	230/50-60	230/50	230/50	230/50	230/50

Hornos Independientes	B-4101-5-m B-4101-5-w	B-3101-5-m B-3101-5-w	B-1100-5-m B-1100-5-w
Estética:	m=Inox Antihu. w=Blanco	m=Inox Antihuellas w=Blanco	m=Inox w=Blanco
Tipo de horno	Independiente	Independiente	Independiente
Cocción	Multifunción	Multifunción	Convencional
Volumen (L)	51	51	55
Control electrónico	-	-	-
Programador	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Esmalte	Clean Enamel	Clean Enamel	Clean Enamel
Ventilador tangencial	•	•	•
Nº Cristales puerta	3	3	2
Luz	1 posterior	1 posterior	1 posterior
Carriles extraíbles con stop	•	•	•
Carro extraíble-Cierre Soft	-	-	-
Grill	Abatible	Abatible	Abatible
Puerta desmontable	•	•	•
Cable	•	•	•
Niveles de cocción	3	2	1
Posiciones de bandeja	5	5	5
Color programador	Rojo	Rojo	Rojo
Temperatura máxima puerta (ºC)	50	50	50
Salida de humos	Puerta	Puerta	Puerta
Bandeja universal	1	1	1
Bandeja pastelera	1	-	-
Parrilla	1	1	1
Pizza Stone	-	-	-
Funciones programador:			
Display	-	-	•
Avisador acústico	•	•	•
Display off	•	•	-
Apagado automático	•	•	-
Minutero	•	•	•
Encendido	•	•	-
Fin	•	•	•
Termostato	•	•	•
Selección temperaturas	•	•	•
Auto limpieza PYROLUXE	-	-	-
Sonda térmica	-	-	-
Booster	-	-	-
Full Auto.	•	-	-
Bloqueo	-	-	-
Temp. residual	-	-	-
Programas automáticos	-	-	-
Control del vapor	-	-	-
Funciones de cocción:			
Calor Inferior	•	•	•
Calor Superior	-	-	•
Convencional	•	•	•
Grill sencillo	•	•	•
Grill doble	•	•	•
Turbo (Descongelar)	•	•	-
Turbo + convencional	•	•	-
Turbo + inferior	-	-	-
Turbo + grill	•	•	-
Turbo + resistencia circular	•	-	-
Turbo + resistencia circular + vapor	-	-	-
Turbo + res. circular + calor sup. e inf.	-	-	-
Turbo + res. circular + calor inferior	-	-	-
Mantenimiento en caliente	-	-	-
Vapor	-	-	-
Potencia (W):			
Máxima potencia grill	2.900	2.900	2.900
Potencia solera	1.000	1.000	1.000
Potencia superior	1.000	1.000	1.000
Potencia grill	1.900	1.900	1.900
Potencia resistencia circular	2.400	-	-
Dimensiones (mm):			
Alto aparato	596	596	596
Ancho aparato	592	592	592
Fondo aparato	567	567	567
Alto hueco	590	590	590
Ancho hueco	560	560	560
Fondo hueco	550	550	550
Peso neto (kg)	33	32	28,5
Clasificación:			
Eficacia energética	A	A	A
Consumo estático (kw)	0,89	0,86	0,79
Consumo multifunción (kw)	0,79	0,79	-
Conexión eléctrica:			
Potencia (W)	3.000	3.000	3.000
Tensión V/Frecuencia Hz	230/50	230/50	230/50

Hornos Combinables	E-3101-5-m	E-3000-5-m E-3000-5-w
Estética:	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas / w=Blanco b=Negro
Tipo de horno	Combinable	Combinable
Cocción	Multifunción	Multifunción
Volumen (L)	51	51
Control electrónico	•	-
Programador	Electrónico	-
Esmalte	Clean Enamel	Clean Enamel
Ventilador tangencial	•	•
Nº de cristales puerta	3	2
Luz	1 posterior	1 posterior
Carriles extraíbles con stop	•	•
Grill	Abatible	Abatible
Puerta desmontable	•	•
Cable	•	•
Niveles de cocción	2	2
Posiciones de bandeja	5	5
Color programador	Rojo	Rojo
Temperatura máxima puerta (ºC)	50	50
Salida de humos	Posterior	Posterior
Bandeja universal	1	1
Bandeja pastelera	-	-
Parrilla	1	1
Pizza Stone	-	-
Funciones programador:		
Avisador acústico	•	-
Display off	•	-
Apagado automático	•	-
Minutero	•	-
Encendido	•	-
Semi auto	•	•
Fin	•	-
Termostato	•	-
Selección temperaturas	•	-
Auto limpieza PYROLUXE	-	-
Sonda térmica	-	-
Booster	-	-
Full Auto.	-	-
Bloqueo	-	-
Temp. Residual	-	-
Programa automático	-	-
Control del vapor	-	-
Funciones de cocción:		
Calor Inferior	•	•
Calor Superior	-	-
Convencional	•	•
Grill sencillo	•	•
Grill doble	•	•
Turbo (Descongelar)	•	•
Turbo + convencional	•	•
Turbo + inferior	-	-
Turbo + grill	•	•
Turbo + resistencia circular	-	-
Turbo + resistencia circular + vapor	-	-
Mantenimiento en caliente	-	-
Vapor	-	-
Potencia (W):		
Máxima potencia grill	2.900	2.900
Potencia solera	1.000	1.000
Potencia superior	1.000	1.000
Potencia grill	1.900	1.900
Potencia resistencia circular	-	-
Dimensiones (mm):		
Alto aparato	596	596
Ancho aparato	592	592
Fondo aparato	567	567
Alto hueco	600	600
Ancho hueco	560	560
Fondo hueco	550	550
Peso neto (Kg)	33	30
Clasificación:		
Eficacia energética	A	A
Consumo estático (kw)	0,79	0,79
Consumo multifunción (kw)	0,79	0,79
Conexión eléctrica:		
Potencia (W)	3.000	3.000
Tensión V/Frecuencia Hz	230/50	230/50

Vitrocerámicas Independientes Inducción	98031-KF-sn "MAXISENSE"	98030-KF-sn "MAXISENSE"	78031-KF-mn "MAXISENSE"	98001-KF-n "MAXISENSE"	88131-KF-n	68136-KF-n	68131-K-mn
Estética:	Biselada	Biselada	Inox Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	mn=Inox
Tipo	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente
Tamaño (cm)	90	90	71	90	80	60	60
Indicadores de calor residual	4	3	4	3	4	3	3
Direct-Touch	•	•	•	-	•	•	•
Zonas:							
Posterior izquierdo:	Inducción-Power	-	Inducción-Power	-	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power
Potencia/Diámetro	1,85-2,5 Kw/18 cm.		2,3-3,2 Kw/21 cm.		1,85-2,8 Kw/18 cm.	2,3-3,2 Kw/21 cm.	1,4-2,5 Kw/14,5 cm.
Tipo control	Sensor control		Sensor control		Sensor control		Sensor control
Posterior derecho:	Inducción-Power		Inducción-Power		Induc.-Power z. doble		Induc.-Power z. doble
Potencia/Diámetro	1,85-2,5 Kw/18 cm.		2,3-3,2 Kw/21 cm.		2,4-3,7 Kw/28 cm.		3,7-4,6 Kw/28 cm.
Tipo control	Sensor control		Sensor control		Sensor control		Sensor control
Frontal izquierdo:	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power
Potencia/Diámetro	2,3-3,2 Kw/21 cm.	2,3-3,2 Kw/21 cm.	2,3-3,2 Kw/21 cm.	2,3-3,2 Kw/21 cm.	1,85-2,8 Kw/18 cm.	2,3-3,2 Kw/21 cm.	2,3-3,7 Kw/21 cm.
Tipo control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control
Frontal derecho:	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	-
Potencia/Diámetro	2,3-3,2 Kw/21 cm.	2,3-3,2 Kw/21 cm.	2,3-3,2 Kw/21 cm.	2,3-3,2 Kw/21 cm.	1,4-1,8 Kw/14,5 cm.	3,7-4,6 Kw/28 cm.	-
Tipo control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	-
Centro:	-	Inducción-Power	-	Inducción-Power	-	-	-
Potencia/Diámetro	-	2,3-3,2 Kw/21 cm.	-	2,3-3,2 Kw/21 cm.	-	-	-
Tipo control	-	Sensor control	-	Sensor control	-	-	-
Avisador acústico	•	•	•	•	•	•	•
Temporizador	•	•	•	•	•	•	•
Stop + Go	•	•	•	•	•	•	•
Función Booster	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática	•	•	•	•	•	•	•
Seguro bloqueo	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones (mm):							
Alto aparato	50	50	50	50	55	55	55
Ancho aparato	910	910	710	910	780	590	576
Fondo aparato	410	520	520	520	520	520	506
Alto hueco	43	43	43	43	51	51	51
Ancho hueco	880	880	680	880	750	560	560
Fondo hueco	380	380	490	490	490	490	490
Peso neto (Kg)	13,3	11,9	12,1	13,3	12,1	11,7	11,6
Conexión eléctrica:							
Potencia (W)	7.400	6.900	7.400	6.900	7.400	7.400	7.200
Tensión V/Frecuencia Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50

Vitrocerámicas Independientes Inducción	68131-KF-an	68102-K-mn	68102-KF-n	68002-KF-n	68002-K-mn	68031-KF-an	68031-K-mn
Estética:	Biselada	Inox	Biselada	Biselada	Inox	Biselada	Inox
Tipo	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente
Tamaño (cm)	60	60	60	60	60	60	60
Indicadores de calor residual	3	3	3	4	4	4	4
Direct-Touch	•	-	-	-	-	•	•
Zonas:							
Posterior izquierdo:	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power
Potencia/Diámetro	1,4-2,5 Kw/14,5 cm.	1,4-2,5 Kw/14,5 cm.	1,4-2,5 Kw/14,5 cm.	1,4 Kw/14 cm.	1,4 Kw/14 cm.	1,85-2,5 Kw/18 cm.	1,85-2,5 Kw/18 cm.
Tipo control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control
Posterior derecho:	Induc.-Power z. doble	Induc.-Power z. doble	Induc.-Power z. doble	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power
Potencia/Diámetro	3,7-4,6 Kw/28 cm.	3,5-3,7 Kw/27 cm.	3,5-3,7 Kw/27 cm.	1,8 Kw/18 cm.	1,8 Kw/18 cm.	1,85-2,5 Kw/18 cm.	1,85-2,5 Kw/18 cm.
Tipo control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control
Frontal izquierdo:	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power
Potencia/Diámetro	2,3-3,7 Kw/21 cm.	2,2-3,7 Kw/21 cm.	2,2-3,7 Kw/21 cm.	2,2-3,1 Kw/21 cm.	2,2-3,1 Kw/21 cm.	2,3-3,7 Kw/21 cm.	2,3-3,7 Kw/21 cm.
Tipo control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control
Frontal derecho:	-	-	-	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power	Inducción-Power
Potencia/Diámetro	-	-	-	1,8-2,8 Kw/18 cm.	1,8-2,8 Kw/18 cm.	1,4-1,8 Kw/14,5 cm.	1,4-1,8 Kw/14,5 cm.
Tipo control	-	-	-	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control
Centro:	-	-	-	-	-	-	-
Potencia/Diámetro	-	-	-	-	-	-	-
Tipo control	-	-	-	-	-	-	-
Avisador acústico	•	•	•	•	•	•	•
Temporizador	•	•	•	•	•	•	•
Stop + Go	•	-	-	-	-	•	•
Función Booster	•	-	-	-	-	•	•
Desconexión automática	•	•	•	•	•	•	•
Seguro bloqueo	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones (mm):							
Alto aparato	55	55	55	55	55	55	55
Ancho aparato	620	576	590	590	576	620	576
Fondo aparato	520	506	520	520	506	520	506
Alto hueco	51	51	51	51	51	51	51
Ancho hueco	560	560	560	560	560	560	560
Fondo hueco	490	490	490	490	490	490	490
Peso neto (Kg)	11,6	11,3	11,3	12,3	12,3	11,9	10,2
Conexión eléctrica:							
Potencia (W)	7.200	7.400	7.400	7.200	7.200	7.400	7.400
Tensión V/Frecuencia Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50

Vitrocerámicas Independientes Inducción	67160-KF-n	67160-K-mn
Estética:	Biselada	Inox
Tipo	Independiente	Independiente
Tamaño (cm)	60	60
Indicadores de calor residual	4	4
Zonas:		
Posterior izquierdo:	Inducción-Power	Inducción-Power
Potencia/Diámetro	1,4-2,5 Kw/14,5 cm.	1,4-2,5 Kw/14,5 cm.
Tipo control	Sensor control	Sensor control
Posterior derecho:	Zona doble	Zona doble
Potencia/Diámetro	0,7-1,7 Kw/12-18 cm.	0,7-1,7 Kw/12-18 cm.
Tipo control	Sensor control	Sensor control
Frontal izquierdo:	Inducción-Power	Inducción-Power
Potencia/Diámetro	2,2-3,1 Kw/21 cm.	2,2-3,1 Kw/21 cm.
Tipo control	Sensor control	Sensor control
Frontal derecho:	Hi-light	Hi-light
Potencia/Diámetro	1,2 Kw/14,5 cm.	1,2 Kw/14,5 cm.
Tipo control	Sensor control	Sensor control
Centro:	-	-
Potencia/Diámetro	-	-
Tipo control	-	-
Avisador acústico	•	•
Temporizador	•	•
Stop + Go	•	•
Función Booster	•	•
Desconexión automática	•	•
Seguro bloqueo	•	•
Dimensiones (mm):		
Alto aparato	55	55
Ancho aparato	590	576
Fondo aparato	520	506
Alto hueco	51	51
Ancho hueco	560	560
Fondo hueco	490	490
Peso neto (kg)	12,4	12,4
Conexión eléctrica:		
Potencia (W)	6.500	6.500
Tensión V/Frecuencia Hz	230/50	230/50

Vitrocerámica Combinable	60000-M-mn
Estética:	mn=Inox
Tipo	Combinable
Tamaño (cm)	60
Indicadores de calor residual	4
Zonas:	
Posterior izquierdo:	
Potencia/Diámetro	1,2 Kw/14,5 cm.
Tipo control	-
Posterior derecho:	
Potencia/Diámetro	1,7 Kw/18 cm.
Tipo control	-
Frontal izquierdo:	
Potencia/Diámetro	2,1 Kw/21 cm.
Tipo control	-
Frontal derecho:	
Potencia/Diámetro	1,2 Kw/14,5 cm.
Tipo control	-
Salida de humos	•
Función Booster	-
Desconexión automática	-
Dimensiones (mm):	
Alto aparato	42
Ancho aparato	576
Fondo aparato	506
Alto hueco	38
Ancho hueco	560
Fondo hueco	490
Peso neto (Kg)	7
Conexión eléctrica:	
Potencia (W)	6.200
Tensión V/Frecuencia Hz	230/50

Vitrocerámicas Independientes	96931-KFE-n	86731-K-mn	66301-KF-n	66100-KF-n 66100-K-mn	64130-KF-n 64130-K-mn	64100-K-mn
Estética:	Biselada	mn=Inox	mn=Inox	mn=Inox n=Biselada	mn=Inox n=Biselada	mn=Inox
Tipo	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente
Tamaño (cm)	102,9	76,6	60	60	60	60
Indicadores de calor residual	5	4	4	4	3	4
Direct-Touch	•	•	-	-	-	-
Zonas:						
Posterior izquierdo:	Hi-light	Hi-light	Hi-light	Hi-light	-	Hi-light
Potencia/Diámetro	1,2 Kw/14,5 cm.	1,2 Kw/14,5 cm.	1,2 Kw/14,5 cm.	1,2 Kw/14,5 cm.	-	1,2 Kw/14,5 cm.
Tipo control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	-	Sensor control
Posterior derecho:	Hi-light: z. doble	Hi-light: z. ext.	Hi-light: z. ext.	Hi-light	-	Hi-light
Potencia/Diámetro	2,2 Kw/17-26,5 cm.	2,2 Kw/17-26,5 cm.	2,4 Kw/17-26,5 cm.	1,8 Kw/18 cm.	-	1,8 Kw/18 cm.
Tipo control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	-	Sensor control
Frontal izquierdo:	Hi-light	Hi-light: zona doble	Hi-light: zona triple	Hi-light: zona triple	Hi-light	Hi-light: doble
Potencia/Diámetro	1,8 Kw/18 cm.	1,7 Kw/12-18 cm.	2,3 Kw/12-17-21 cm.	2,3 Kw/12-17-21 cm.	1,8 Kw/18 cm.	0,7-2,2 Kw/12-21 cm.
Tipo control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control
Frontal derecho:	Hi-light	-	Hi-light	Hi-light	Hi-light	Hi-light
Potencia/Diámetro	1,8 Kw/18 cm.	-	1,2 Kw/14,5 cm.	1,2 Kw/14,5 cm.	1,2 Kw/14,5 cm.	1,2 Kw/14,5 cm.
Tipo control	Sensor control	-	Sensor control	Sensor control	Sensor control	Sensor control
Centro:	Hi-light: zona triple	Hi-light: zona triple	-	-	Hi-light: triple	-
Potencia/Diámetro	2,7 Kw/14,5-21-27 cm.	2,7 Kw/14,5-21-27 cm.	-	-	2,7 Kw/14,5-21-27 cm.	-
Tipo control	Sensor control	Sensor control	-	-	Sensor control	-
Avisador acústico	•	•	•	•	•	-
Temporizador	•	•	•	•	-	-
Stop + Go	•	-	•	-	-	-
Función Booster	•	•	•	•	-	-
Desconexión automática	•	•	•	•	•	•
Seguro bloqueo	•	•	•	•	•	•
Dimensiones (mm):						
Alto aparato	47	47	n=47	mn/n=47	47	47
Ancho aparato	1.029	766	n=620	mn=576/n=590	mn=576/n=590	576
Fondo aparato	519	506	n=520	mn=506/n=520	mn=506/n=520	506
Alto hueco	43	43	43	43	43	43
Ancho hueco	995	750	560	560	560	560
Fondo hueco	490	490	490	490	490	490
Peso neto (kg)	11,6	10,8	n=8	mn=8/n=7,9	7,6	8
Conexión eléctrica:						
Potencia (W)	7.900	7.800	7.100	6.500	5.700	6.400
Tensión V/Frecuencia Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50

Encimeras Modulares	FM-6800 "Teppan Yaki"	FM-4800 "Teppan Yaki"	FM-7803-K-an	FM-4803-K-an	FM-4863-K-an "Wok"	FM-4513-K-an
Estética:	Inox	Inox	Panel aluminio	Panel aluminio	Panel aluminio	Panel aluminio
Tipo	Independ.	Independ.	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente
Tamaño (cm)	58	36	72	36	36	36
Indic. de calor residual	•	•	4	2	1	2
Zonas:						
Posterior izquierdo:	Inducción	Inducción	Induc.-Power	Induc.-Power	Induc.-Power	Hi-light
Potencia/Diámetro	2,8 Kw	2,8 Kw	1,85-2,5 Kw/18 cm.	1,45-1,8 Kw/18 cm.	2,3-3,2 Kw/30 cm.	1,2 Kw/14,5 cm.
Tipo control	Sensor Control	Sensor Control	Sensor Control	Sensor Control	Sensor Control	Sensor Control
Posterior derecho:	-	-	Induc.-Power	-	-	-
Potencia/Diámetro	-	-	1,45-1,8 Kw/18 cm.	-	-	-
Tipo control	-	-	Sensor Control	-	-	-
Frontal izquierdo:	Inducción	Inducción	Induc.-Power	Induc.-Power	-	-
Potencia/Diámetro	2,8 Kw	2,8 Kw	1,45-1,8 Kw/18 cm.	2,3-3,7 Kw/21 cm.	-	-
Tipo control	Sensor Control	Sensor Control	Sensor Control	Sensor Control	-	-
Frontal derecho:	-	-	Induc.-Power	-	-	Hi-light
Potencia/Diámetro	-	-	2,3-3,7 Kw/21 cm.	-	-	1,7 Kw/12-18 cm.
Tipo control	-	-	Sensor Control	-	-	Sensor Control
Grill	-	-	-	-	-	-
Freidora	-	-	-	-	-	-
Avisador acústico	•	•	•	•	•	•
Temporizador	-	-	•	•	•	•
Stop + go	-	-	•	•	-	•
Función Booster	-	-	•	•	•	•
Desconexión automática	•	•	•	•	•	•
Seguro Bloqueo	•	•	•	•	•	•
Máxima potencia gas (W)	-	-	-	-	-	-
Encendido electrónico	-	-	-	-	-	-
Termopar	-	-	-	-	-	-
Dimensiones (mm):						
Alto aparato	49	49	49	49	125	49
Ancho aparato	580	360	720	360	360	360
Fondo aparato	520	520	520	520	520	520
Alto hueco	74	74	58	58	145	50
Ancho hueco	560	340	700	340	340	340
Fondo hueco	490	490	490	490	490	490
Peso neto (kg)	16,5	10,2	11,2	7	11,2	6
Conexión eléctrica:						
Potencia (W)	3.200	1.600	7.400	3.700	3.200	2.900
Tensión V/Frecuencia Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	230/50	230/50	220-240/50-60	230/50

Encimeras Modulares	FM-6300-G-an	FM-4300-G-an	FM-4360-G-an	FM-4500-FR-a	FM-4500-GR-a
Estética:	Panel aluminio	Panel aluminio	Panel alumin.	Panel alumin.	Panel alumin.
Tipo	Independiente	Independ.	Independ.	Independ.	Independ.
Tamaño (cm)	58	36	36	36	36
Indic. de calor residual	-	-	-	-	-
Zonas:					
Posterior izquierdo:	Rápido	Rápido	-	-	-
Potencia/Diámetro	3 Kw/10,4 cm.	3 Kw/10,4 cm.	-	-	-
Tipo control	-	-	-	-	-
Posterior derecho:	Semi-rápido	-	-	-	-
Potencia/Diámetro	2 Kw/7,4 cm.	-	-	-	-
Tipo control	-	-	-	-	-
Frontal izquierdo:	Semi-rápido	Semi-rápido	Ultra-rápido	-	-
Potencia/Diámetro	2 Kw/7,4 cm.	2 Kw/7,4 cm.	3,8 Kw/13 cm.	-	-
Tipo control	-	-	-	-	-
Frontal derecho:	Auxiliar	-	-	-	-
Potencia/Diámetro	1 Kw/5,8 cm.	-	-	-	-
Tipo control	-	-	-	-	-
Grill	-	-	-	2,3 Kw	2,3 Kw
Freidora	-	-	-	2,3 Kw	-
Avisador acústico	-	-	-	•	•
Temporizador	-	-	-	•	•
Stop + go	-	-	-	-	-
Función Booster	-	-	-	•	•
Desconexión automática	-	-	-	-	-
Seguro Bloqueo	-	-	-	•	•
Máxima potencia gas (W)	7.800	4.900	3.700	-	-
Encendido electrónico	•	•	•	-	-
Termopar	•	•	•	-	-
Dimensiones (mm):					
Alto aparato	66	66	66	211	111
Ancho aparato	580	360	360	360	360
Fondo aparato	520	520	520	520	520
Alto hueco	56	56	56	200	100
Ancho hueco	560	340	340	340	340
Fondo hueco	490	490	490	490	490
Peso neto (kg)	13,2	7,8	7,2	14,8	9
Conexión eléctrica:					
Potencia (W)	-	-	-	2.300	2.000
Tensión V/Frecuencia Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50

Campana de Superficie Modular	DH-1690-m
Estética:	m=Inox
Tipo	superficie Modular
Tamaño (cm)	90
Sensor control	-
Nº de motores	1
Nº de turbinas	1
Nº de velocidades	4
Nº de lámparas	-
Filtro	2 (Aluminio)
Evacuación externa	•
Reciclaje	•
Potencia de extracción en m3/h:	
Intensiva / Máxima / Mínima	-/775/270
Filtro de Carbón*	2 (CA1690)
Potencia sonora dB (re1pw):	
Intensiva / Máxima / Mínima	-/59/40
Nivel sonoro db(A):	
Intensiva / Máxima / Mínima	-/47/28
Dimensiones (mm):	
Alto aparato	Max. 300
Ancho aparato	880
Fondo aparato	108
Peso neto (kg)	29,5
Conexión eléctrica:	
Tensión V	230-240
Frecuencia Hz	50

Campanas Decorativas	DD-9993-m	DI-9993-m	DD-9893-m	DI-9893-m	DI-9610-m	DI-8821-m	DD-8696-m	DD-8795-m	DD-8765-m
Estética:	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox
Tipo	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa
Tamaño (cm)	90	90	90	90	100	120	90	90	60
Sensor control	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº de motores	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nº de turbinas	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Nº de velocidades	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Nº de lámparas	3 halóg. x 20W	6 halóg. x 20W	2 halóg. x 20W	4 halóg. x 20W	4 halóg. x 20W	4 halóg. x 20W	5 halóg. x 20W	3 halóg. x 20W	1 PL x 36W
Filtro	3 (Aluminio)	4 (Aluminio)	2 (Aluminio)	2 (Aluminio)	2 (Aluminio)	3 (Aluminio)	1 (Aluminio)	1 (Aluminio)	1 (Aluminio)
Evacuación externa	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reciclaje	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia de extracción en m³/h:									
Intensiva / Máxima / Mínima	740/510/230	740/510/230	620/500/225	620/500/225	550/480/240	570/490/240	540/450/220	540/450/226	540/450/226
Filtro de Carbón*	SFF 62	SFF 72	TIPO 967	TIPO 967	TIPO 20	TIPO 20	TIPO 14	TIPO 14	TIPO 20
Potencia sonora dB (re1pw):									
Intensiva / Máxima / Mínima	68/57/40	68/57/40	65/60/45	65/60/45	63/59/42	65/63/46	62/58/51	64/61/47	64/61/47
Nivel sonoro db(A):									
Intensiva / Máxima / Mínima	56/45/28	56/45/28	53/48/33	53/48/33	51/47/30	53/51/34	50/46/39	52/49/35	52/49/35
Dimensiones (mm):									
Alto aparato	1.380/950	1.390/1.110	1.500/970	1.520/1.083	960/1.240	320/1.090	650	800/1.500	800/1.500
Ancho aparato	900	900	900	900	999	1200	898	900	598
Fondo aparato	335	620	390	485	600	700	304	335	330
Peso neto (kg)	26,8	27,6	35,8	52	38,3	39	23,4	27,6	25,6
Conexión eléctrica:									
Tensión V	230	230	230	230	230	220-240	230	230	230
Frecuencia Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60

Campanas Decorativas	DD-8820-a	DD-8890-a	DD-9996-b	DI-9966-m	DD-9693-m	CHD-D8509-m	DD-8770-m	DK-9990-m	DD-8695-m
Estética:	a=Aluminio	a=Aluminio	b=negra	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox
Tipo	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa
Tamaño (cm)	120	90	90	60	90	90	70-80	90	90
Sensor control	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº de motores	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nº de turbinas	2	2	1	1	1	2	2	2	2
Nº de velocidades	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	4 + intensiva	3 + intensiva	4	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Nº de lámparas	4 halóg. x 20W	2 halóg. x 20W	2 halóg. x 20W	4 halóg. x 20W	3 halóg. x 20W	2 halóg. x 20W	2 halóg. x 20W	2 halóg. x 20W	2 halóg. x 20W
Filtro	3 (Aluminio)	2 (Aluminio)	3 (Aluminio)	2 (Aluminio)	2 (Aluminio)	3 (Aluminio)	1 (Aluminio)	3 (Aluminio)	2 (Aluminio)
Evacuación externa	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reciclaje	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia de extracción en m³/h:									
Intensiva / Máxima / Mínima	570/490/240	570/490/240	770/670/180	820/620/260	770/510/230	-/790/270	470/400/210	650/510/280	570/490/240
Filtro de Carbón*	Tipo 20	Tipo 20	EFF 62	EFF 72	EFF 52	Tipo 60/80	Tipo 20	Tipo 60/80	Tipo 20
Potencia sonora dB (re1pw):									
Intensiva / Máxima / Mínima	65/63/46	65/63/46	66/61/35	66/60/41	68/56/40	-/73/48	63/59/43	67/62/47	65/63/46
Nivel sonoro db(A):									
Intensiva / Máxima / Mínima	53/51/34	53/51/34	54/49/23	54/48/29	56/44/28	-/61/36	51/47/31	55/50/35	53/51/34
Dimensiones (mm):									
Alto aparato	772/1.230	772/1.230	734/1.285	750/1.200	1.090/795	740/1.230	700/1.120	820/1.370	720/1.140
Ancho aparato	1.198	898	898	598	898	900	700/800	898	898
Fondo aparato	460	460	350	483	330	515	500	480	450
Peso neto (kg)	23,8	20,2	32,6	29	19,6	18	20,8	17,3	19,1
Conexión eléctrica:									
Tensión V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50-60	50-60	50-60

* Disponible en el Servicio Técnico.

Campanas Decorativas, Filtrantes, Telescópicas y Tradicionales	DK-9690-m	DK-9660-m	DK-9190-m	DK-4370-m	DK-9160-m	DL-7275-m9	570-D-m	DU-4361-m	740-D-m 740-D-w
Estética:	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox	m=Inox w=Blanco
Tipo	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Tradicional	Extraíble
Tamaño (cm)	90	60	90	70	60	80	55	60	60
Sensor control	•	•	-	•	-	-	-	-	-
Nº de motores	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Nº de turbinas	2	2	2	1	2	2	1	1	2
Nº de velocidades	3 + intensiva	3 + intensiva	3	3	3	3 + intensiva	Continuo+inten.	3	3
Nº de lámparas	2 halóg. x 20W	2 halóg. x 20W	1 PL x 11 W	2 halóg. x 20W	1 PL x 11W	2 halóg. x 2 W	1 PL x 11W	2 x 40W	2 x 40W
Filtro	3 (Aluminio)	2 (Aluminio)	3 (Aluminio)	2 (Aluminio)	2 (Aluminio)	2 (Aluminio)	1 (Aluminio)	2 (Aluminio)	2 (Aluminio)
Evacuación externa	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reciclaje	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia de extracción en m³/h:									
Intensiva / Máxima / Mínima	650/510/280	650/510/280	-/410/210	-/600/300	-/410/210	540/440/220	440/350/210	-/280/170	-/330/170
Filtro de Carbón*	TIPO 60/80	TIPO 60/80	TIPO 60/80	TIPO 200	TIPO 60/80	TIPO 200	TIPO 60/80	TIPO 60/80	TIPO 300
Potencia sonora dB (re1pw):									
Intensiva / Máxima / Mínima	67/62/47	67/62/47	-/62/47	-/64/43	-/62/47	69/64/53	72/65/52	-/65/54	-/67/50
Nivel sonoro db(A):									
Intensiva / Máxima / Mínima	55/50/35	55/50/35	-/50/35	-/52/31	-/50/35	57/52/41	60/53/40	-/53/42	-/55/38
Dimensiones (mm):									
Alto aparato	820/1.370	800/1.350	820/1.370	698/1.113	800/1.350	252	302	132	175
Ancho aparato	898	598	898	699	598	724	548	599	598
Fondo aparato	480	470	480	515	470	289	302	513	285
Peso neto (kg)	16,9	15,9	16,6	10	15,1	7,2	8,8	5,2	8,1
Conexión eléctrica:									
Tensión V	220-240	220-240	220-240	230-240	220-240	230	230	220-240	230
Frecuencia Hz	50-60	50-60	50-60	50	50-60	50-60	50	50	50

* Disponible en el Servicio Técnico.

Microondas	MCC-4060-E-m	MCD-2663-E-m MCD-2663-E-b	MC-2663-E-m MC-2663-E-w	MC-2662-E-m	MC-1762-E-m MC-1762-E-w	MC-1752-E-m
Estética:	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas b=negro	m=Inox Antihuellas w=Blanco	m=Inox Antihuellas	m=Inox Antihuellas w=Blanco	m=Inox Antihuellas
Capacidad bruta (L)	40	26	26	26	17	17
Capadidad neto (L)	38	25,3	24	25	16	16
Display multifunción	•	•	•	•	•	•
Display LCD Gráfico	-	•	•	•	•	•
Control electrónico	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	-	-	-	-
Quick start	-	•	•	•	•	•
Niveles de potencia:	5	5	5	5	5	5
Plato giratorio	•	•	•	•	•	•
Potencia microondas (W)	900	900	900	900	800	800
Potencia grill (W)	1.400	1.000	-	-	-	-
Potencia convección (W)	1.400	-	-	-	-	-
Color números display	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Cavidad interior	Inox	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada
Marco integrado	•	•	•	•	•	•
Parrilla	•	-	-	-	-	-
Bandeja	•	-	-	-	-	-
Dimensiones (mm):						
Alto aparato	462	388	388	460	370	370
Ancho aparato	592	592	592	592	592	492
Fondo aparato	537	437	437	437	316	316
Alto hueco	450	380	380	380	360	360
Ancho hueco	560	560	560	560	560	460
Fondo hueco	550	500	500	500	500	500
Peso neto (Kg)	31	25,3	18	18	15,5	15,5
Conexión eléctrica:						
Potencia (W)	2.950	2.400	1.300	1.300	1.200	1.200
Tensión V	230	230	230	230	230	230
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50	50

Side by Side No-Frost	S-85628-SK	S-76788-KG	S-75888-KG	S-76488-KG	S-75598-KG1	S-76528-KG	S-75568-KG1	S-75578-KG3
Dimensiones (mm.):								
Alto	1.780	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	1.800
Ancho	905	1.635	1.635	1.090	1.090	1.095	1.095	1.190
Fondo	685	575	575	575	575	575	575	600
Capacidad (L):								
Total (bruta)	640	852	863	466	587	522	552	567
Frigorífico (neto)	382	294	330	294	330	294	330	335
Congelador (neto)	169	208	208	78	78	208	205	215
Vinoteca (neto)	-	325	325	162	162	-	-	-
Características:								
Diseño	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Soft-line
Estética	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1	2
Clase climática	T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN/T
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•
DME: Dinamic Cooling	-	-	-	-	-	-	-	•
Purificador de aire	-	•	-	•	-	•	-	-
Cool and Dry	-	-	•	-	•	-	•	-
Pilotos:								
Conexión	•	•	•	•	•	•	•	•
Congelación	-	•	•	•	•	•	•	•
Alarma	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarma acústica	•	•	•	•	•	•	•	•
Puertas reversibles	-	-	-	-	-	-	-	•
Frigorífico:								
Termostato regulable	•	•	•	•	•	•	•	•
Termómetro	•	•	•	•	•	•	•	•
Maxi-aislamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Descongelación	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.
Luz	•	•	•	•	•	•	•	•
Cajón verduras	•	•	•	•	•	•	•	•
Cajón con regulador de humedad: Fresh	•	-	-	-	-	-	-	-
Cajón 0ºC	-	2	-	2	-	2	-	-
Bandejas de vidrio	4	6	7	6	7	6	7	7
Bandeja portabotellas	1	-	-	-	-	-	-	1
Bandejas regulables en altura	•	•	•	•	•	•	•	•
Ménsulas regulables en altura	•	•	•	•	•	•	•	•
Congelador:								
Termostato regulable	•	•	•	•	•	•	•	•
Termómetro	•	•	•	•	•	•	•	•
Maxi-aislamiento	-	-	-	-	-	-	-	•
Descongelación	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.
Luz	•	•	•	•	•	•	•	•
Cajones cerrados/puerta abatibles	3/3	7	7	4/2	4/2	7	7	5/2
Bandeja congelación	•	•	•	•	•	•	•	•
Dispensador de agua	•	-	-	-	-	-	-	-
Dispensador de cubitos de hielo	•	-	-	-	-	-	-	-
Dispensador de hielo picado	•	-	-	-	-	-	-	-
Autonomía sin corriente (h)	4,7	21	21	25	25	21	21	20
Capacidad de congelación (Kg./24 h.)	7,5	20	20	10	10	20	20	25
Vinoteca:								
Capacidad botellas	-	104	104	39	39	-	-	-
Display	-	•	•	•	•	-	-	-
Control independiente de temperaturas	-	•	•	•	•	-	-	-
Consumo:								-
Clasificación energética	A+	A	A	A	A	A	A	A
Consumo 1 año (Kw)	443	698	703	486	491	468	473	531
Conexión eléctrica:								
Potencia (W)	130	130	130	130	130	130	130	205
Tensión V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50	50	50	50

Frigoríficos Combis Dual Control No-Frost	S-95438-KG1	S-75438-KG	S-75388-KG18	S-75348-KG18	S-75380-KG18	S-75340-KG18
Dimensiones (mm.):						
Alto	1.950	1.950	2.010	1.850	2.010	1.850
Ancho	695	695	595	595	595	595
Fondo	669	669	632	632	632	632
Capacidad (L):						
Total (bruta)	440	440	382	340	382	340
Frigorífico (neto)	305	305	285	245	285	245
Congelador (neto)	102	102	78	78	78	78
Características:						
Diseño	Quadro Flat	Super Arched	Arched Flat	Arched Flat	Arched Flat	Arched Flat
Estética	Inox	Inox	Inox	Inox	Blanco	Blanco
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1
Clase climática	SN/ST	SN/ST	SN/ST	SN/ST	SN/ST	SN/ST
Control electrónico	•	•	•	•	•	•
Pilotos:						
Conexión	•	•	•	•	•	•
Congelación	•	•	•	•	•	•
Alarma	•	•	•	•	•	•
Alarma acústica	•	•	•	•	•	•
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•
Frigorífico:						
Termostato regulable	•	•	•	•	•	•
Cool & Dry	-	-	•	•	•	•
Termómetro	•	•	•	•	•	•
Maxi-aislamiento	•	•	-	-	-	-
Descongelación	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.
Luz	•	•	•	•	•	•
Cajón de baja temperatura Fresh-Box	-	-	•	•	•	•
Cajón con regulador de humedad: Fresh	•	•	•	•	•	•
Bandejas de vidrio	4	4	4	4	4	4
Bandeja portabotellas	•	•	•	•	•	•
Bandejas regulables en altura	•	•	•	•	•	•
Ménsulas regulables en altura	•	•	•	•	•	•
Filtro anti-olores	-	-	-	-	-	-
Congelador:						
Termostato regulable	•	•	•	•	•	•
Termómetro	Digital LCD	•	•	•	•	•
Maxi-aislamiento	•	•	-	-	-	-
Descongelación	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.
Luz	•	•	-	-	-	-
Cajones cerrados	3	3	3	3	3	3
Bandeja congelación	•	•	•	•	•	•
Autonomía sin corriente (h.)	20	20	16	16	16	16
Capacidad de congelación (Kg./24 h.)	14	14	4	4	4	4
Consumo:						
Clasificación energética	A+	A+	A	A	A	A
Consumo 1 año (Kw.)	347	347	374	357	374	357
Conexión eléctríca:						
Tensión V	230	230	230	230	230	230
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50	50

Frigoríficos Combis No-Frost	S-75398-KG38	S-75390-KG38	S-75358-KG38 S-75355-KG38 Negro	S-75350-KG38
Dimensiones (mm):				
Alto	2.010	2.010	1.850	1.850
Ancho	595	595	595	595
Fondo	632	632	632	632
Capacidad (L):				
Total (bruta)	384	384	342	342
Frigorífico (neto)	281	281	240	240
Congelador (neto)	78	78	78	78
Características:				
Diseño	Arched Flat	Arched Flat	Arched Flat	Arched Flat
Estética	Blanco	Inox	Inox	Blanco
Nº de compresores	1	1	1	1
Clase climática	SN/ST	SN/ST	SN/ST	SN/ST
Control electrónico	•	•	•	•
Pilotos:				
Conexión	•	•	•	•
Congelación	•	•	•	•
Alarma	•	•	•	•
Alarma acústica	•	•	•	•
Puertas reversibles	•	•	•	•
Frigorífico:				
Termostato regulable	•	•	•	•
Cool & Dry	-	-	-	-
Termómetro	•	•	•	•
Maxi-aislamiento	-	-	-	-
Descongelación	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.
Luz	•	•	•	•
Cajón de baja temperatura Fresh-Box	•	•	•	•
Cajón con regulador de humedad: Fresh	•	•	•	•
Bandejas de vidrio	4	4	3	3
Bandeja portabotellas	•	•	•	•
Bandejas regulables en altura	•	•	•	•
Ménsulas regulables en altura	•	•	•	•
Filtro anti-olores	-	-	-	-
Congelador:				
Termostato regulable	•	•	•	•
Termómetro	•	•	•	•
Maxi-aislamiento	-	-	-	-
Descongelación	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.
Luz	-	-	-	-
Cajones cerrados	3	3	3	3
Bandeja congelación	•	•	•	•
Autonomía sin corriente (h)	16	16	16	16
Capacidad de congelación (Kg./24 h.)	10	10	10	10
Consumo:				
Clasificación energética	A	A	A	A
Consumo 1 año (Kw)	396	396	375	375
Conexión eléctrica:				
Tensión V	230	230	230	230
Frecuencia Hz	50	50	50	50

Table Top	S-64140-TK5	S-60170-TK38	A-75100-GA4	A-60120-GS4
Dimensiones (mm):				
Alto	850	850	850	850
Ancho	550	595	595	595
Fondo	612	635	635	635
Capacidad (L):				
Total (bruta)	146	152	100	110
Frigorífico (neta)	152	155	80	-
Congelador (neta)	-	-	-	92
Características:				
Diseño	Arched	Arched	Arched	Arched
Estética	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Nº de compresores	1	1	1	1
Clase climática	SN/ST	SN/ST	SN/ST	SN/ST
Control electrónico	•	-	•	•
Congelador 4*	•	-	-	-
Pilotos:				
Conexión	-	-	•	•
Congelación	-	-	•	•
Alarma	-	-	•	•
Alarma acústica	-	-	•	•
Puerta reversible	•	•	•	•
Termostato regulable	•	•	•	•
Termómetro	Display	•	Display	Display
Maxi-aislamiento	-	-	-	-
Descongelación	Auto.	Auto.	Auto.	Manual
Luz	•	•	•	-
Cajón verduras	1	1	-	-
Bandejas de vidrio	4	3	-	-
Bandejas regulables en altura	•	•	-	-
Ménsulas regulables en altura	•	•	-	-
Cajones cerrados	-	1	4	3
Bandeja congelación	-	-	1	1
Autonomía sin corriente (h)	11	-	13	24
Capacidad de congelación (Kg./24 h)	2	-	9	14
Consumo:				
Clasificación energética	A++	A++	A+	A++
Consumo 1 año (Kw)	169	86	186	132
Conexión electríca:				
Potencia (W)	100	90	90	120
Tensión V	230	230	230	230
Frecuencia Hz	50	50	50	50
Rumorosidad (dB)	38	38	42	39

Combis	S-86378-KG18	S-71408-KG8	S-70358-KG8	S-61402-KG8	S-61362-KG8
Dimensiones (mm.):					
Alto	2.000	2.010	1.800	2.010	1.850
Ancho	595	595	595	595	595
Fondo	623	632	623	632	632
Capacidad (L):					
Total (bruta)	361	401	341	401	359
Frigorífico (neto)	242	285	216	285	245
Congelador (neto)	87	92	87	92	92
Características:					
Diseño	Arched Flat	Arched Flat	Arched Flat	Arched Flat	Arched Flat
Estética	Inox	Inox	Inox	Blanco	Blanco
Nº de compresores	2	2	2	2	1
Clase climática	SN/T	SN/ST	SN/ST	SN/T	SN/ST
Control electrónico	•	•	•	•	•
DME: Dinamic Cooling	•	-	-	-	-
Cool and Dry	-	•	-	•	•
Pilotos:					
Conexión	•	•	•	•	-
Congelación	•	•	•	•	•
Alarma	•	•	•	•	•
Alarma acústica	•	•	•	•	-
Puertas reversibles	•	•	•	•	•
Frigorífico:					
Termostato regulable	•	•	•	•	•
Cool & Dry	-	•	-	•	•
Termómetro	Digital LCD	Digital	Digital	Digital	Digital
Maxi-aislamiento	-	-	-	-	-
Descongelación	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.
Luz	Halóg.	•	Halóg.	•	•
Cajones 0ºC	2	-	-	-	-
Cajón verduras	-	1	1	2	2
Bandejas de vidrio	3	4	4	4	4
Bandeja portabotellas	-	1	1	1	1
Bandejas regulables en altura	•	•	•	•	•
Ménsulas regulables en altura	•	•	•	•	•
Filtro anti-olores	•	-	-	-	-
Estante de enfriamiento rápido	•	-	-	-	-
Congelador:					
Termostato regulable	•	•	•	•	•
Termómetro	Digital LCD	Digital	Digital	Digital	Digital
Maxi-aislamiento	-	-	-	-	-
Descongelación	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Luz	-	-	-	-	-
Cajones cerrados	3	3	3	3	3
Bandeja congelación	1	1	1	1	1
Autonomía sin corriente (h)	30	20	30	20	20
Capacidad de congelación (Kg/24 h)	14	12	14	12	12
Consumo:					
Clasificación energética	A+	A+	A+	A	A
Consumo 1 año (Kw)	315	296	284	369	350
Conexión eléctríca:					
Potencia (W)	130	150	130	150	150
Tensión V	230	230	230-240	230	230
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50
Rumorosidad (dB)	40	40	40	40	40

Frigoríficos Dos Puertas	S-95428-DT1	S-75428-DT2	S-75328-DT2	S-75320-DT	S-72438-DT18	S-71338-DT18	S-71330-DT18
Dimensiones (mm.):							
Alto	1.800	1.800	1.750	1.750	1.800	1.750	1.750
Ancho	695	695	600	600	695	600	600
Fondo	669	669	645	645	669	645	645
Capacidad (L):							
Total (bruta)	413	413	321	321	426	333	333
Frigorífico (neto)	323	335	263	263	335	256	256
Congelador (neto)	78	78	58	58	89	70	70
Características:							
Diseño	Quadro Flat	Super Arched	Arched Flat	Arched Flat	Super Arched	Super Arched	Super Arched
Estética	Inox	Inox	Inox	Blanco	Inox	Inox	Blanco
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1
Clase climática	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
Control electrónico	•	•	•	•	-	-	-
Pilotos:							
Conexión	-	-	-	-	-	-	-
Congelación	-	-	-	-	-	-	-
Alarma	-	-	-	-	-	-	-
Alarma acústica	-	-	-	-	-	-	-
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•
Frigorífico:							
Termostato regulable	•	•	•	•	•	•	•
Cool & Dry	-	-	-	-	•	•	•
Termómetro	•	•	•	•	-	-	-
Maxi-aislamiento	•	•	-	-	•	-	-
Descongelación	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.
Luz	•	•	•	•	•	•	•
Cajón verduras	1	1	-	-	1	1	1
Bandejas de vidrio	4	4	4	4	4	4	5
Bandeja portabotellas	•	•	1	1	•	•	-
Bandejas regulables en altura	•	•	•	•	•	•	•
Ménsulas regulables en altura	•	•	•	•	•	•	•
Congelador:							
Termostato regulable	•	•	•	•	-	-	-
Termómetro	•	•	•	•	-	-	-
Maxi-aislamiento	•	•	•	•	•	•	•
Descongelación	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Manual	Manual	Manual
Luz	-	-	-	-	-	-	-
Cajones cerrados	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja congelación	-	-	-	-	-	-	-
Autonomía sin corriente (h)	20	20	20	20	25	25	25
Capacidad de congelación (Kg/24 h)	4	4	4	4	4	4	4
Consumo:							
Clasificación energética	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo 1 año (Kw)	325	325	281	281	325	271	271
Conexión eléctrica:							
Potencia (W)	140	140	180	180	140	180	180
Tensión V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50	50	50
Rumorosidad (dB)	42	42	42	42	41	40	40

Coolers	S-72398-KA6	S-72390-KA6	S-71390-KA6
Dimensiones (mm.):			
Alto	1.800	1.800	1.800
Ancho	600	600	600
Fondo	650	650	650
Capacidad (L):			
Total (bruta)	380	380	382
Total (neta)	375	375	378
Características:			
Diseño	Arched Flat	Arched Flat	Arched Flat
Estética	Inox	Blanco	Blanco
Nº de compresores	1	1	1
Clase climática	SN/T	SN/T	SN/ST
Control electrónico	•	•	•
DME: Dinamic Cooling	•	•	-
Cool and Dry	-	-	•
Pilotos:			
Conexión	•	•	•
Alarma	•	•	-
Alarma acústica	•	•	-
Puerta reversible	•	•	•
Frigorífico:			
Termostato regulable	•	•	•
Termómetro	Display	Display	Display
Estante de enfriamiento rápido	•	•	-
Filtro anti-olores	•	•	-
Maxi-aislamiento	-	-	-
Descongelación	Auto.	Auto.	Auto.
Luz	Halógena	Halógena	Halógena
Cajón verduras	2	2	2
Bandejas de vidrio	6	6	6
Bandeja portabotellas	•	•	•
Bandejas regulables en altura	•	•	•
Ménsulas regulables en altura	•	•	•
Consumo:			
Clasificación energética	A+	A+	A+
Consumo 1 año (Kw)	146	146	147
Conexión electríca:			
Potencia (W)	100	100	120
Tensión V	230-240	230-240	230-240
Frecuencia Hz	50	50	50
Rumorosidad (dB)	40	40	38

Congeladores verticales	A-75278-GA5	A-75270-GA3	A-70300-GS2
Dimensiones (mm.):			
Alto	1.800	1.800	1.800
Ancho	600	600	600
Fondo	650	650	650
Capacidad (L):			
Total (bruta)	266	266	290
Total (neta)	254	254	265
Características:			
Diseño	Arched Flat	Arched Flat	Arched Flat
Estética	Inox	Blanco	Blanco
Nº de compresores	1	1	1
Clase climática	SN/T	SN/T	SN/T
Control electrónico	•	•	•
Pilotos:			
Conexión	•	•	•
Congelación	•	•	•
Alarma	•	•	•
Alarma acústica	•	•	•
Puerta reversible	•	•	•
Congelador:			
Termostato regulable	•	•	•
Termómetro	Display	Display	Display
Maxi-aislamiento	-	-	-
Descongelación	Auto.	Auto.	Manual
Luz	•	•	•
Cajones cerrados/puertas abatibles	6/1	6/1	5/2
Bandeja congelación	-	-	•
Autonomía sin corriente (h)	20	20	30
Capacidad de congelación (Kg/24 h)	20	20	24
Consumo:			
Clasificación energética	A+	A+	A+
Consumo 1 año (Kw)	310	310	286
Conexión eléctrica:			
Potencia (W)	170	170	200
Tensión V	230-240	230-240	230-240
Frecuencia Hz	50	50	50
Rumorosidad (dB)	40	40	39

Congeladores Horizontales	A-85310-GT	A-85230-GT	A-63270-GT	A-63230-GT
Dimensiones (mm.):				
Alto	876	876	876	876
Ancho	1.600	1.325	1.190	1.050
Fondo	665	665	665	665
Capacidad (L):				
Total (bruta)	305	234	261	221
Total (neta)	300	230	255	216
Características:				
Estética	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Nº de compresores	1	1	1	1
Clase climática	SN/ST	SN/ST	SN/ST	SN/ST
Control electrónico	•	•	-	-
Display en puerta	LCD	LCD	-	-
Condensador Ecotech+	-	-	•	•
Pilotos:				
Conexión	•	•	-	-
Congelación	•	•	-	-
Alarma	•	•	-	-
Alarma acústica	•	•	-	-
Puerta reversible	-	-	-	-
Congelador:				
No-Frost	•	•	-	-
Low-Frost	-	-	•	•
Termostato regulable	•	•	-	-
Termómetro	-	-	-	-
Maxi-aislamiento	•	•	•	•
Descongelación	Auto.	Auto.	-	-
Luz	•	•	-	-
Cestos	3	2	3	2
Autonomía sin corriente (h)	52	49	50	48
Capacidad de congelación (Kg/24 h)	17	15	27	24
Consumo:				
Clasificación energética	A+	A+	A++	A++
Consumo 1 año (Kw)	301	258	176	162
Conexión electríca:				
Potencia (W)	200	193	100	80
Tensión V	230-240	230-240	230-240	230-240
Frecuencia Hz	50	50	50	50
Rumorosidad (dB)	48	47	42	41

Vinotecas Frigoríficos Integrables Congeladores Integrables	SW-91820-5-L	SW-91820-5-R	SW-98820-5-iR SW-98820-5-iL	SZ-91840-5i	SN-81840-5i	SC-91840-6i	SC-81842-6i
Capacidad (L):							
Total (bruta)	330	330	169	270	282	285	290
Frigorífico (neto)	325	325	149	193	210	205	210
Congelador (neto)	-	-	-	47	55	70	70
Características:							
Tipo	Vinoteca	Vinoteca	Vinoteca	Combi	Combi	Combi	Combi
Estética	Inox	Inox	Inox	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Nº de compresores	1	1	1	2	1	1	2
Clase climática	SN/ST	SN/ST	SN/ST	SN/ST	SN/ST	SN/T	SN/ST
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	-
DME: Dinamic Cooling	-	-	•	•	-	-	-
Montaje:							
Door on Door	-	-	-	•	-	•	-
Técnica de arrastre	-	-	-	-	•	-	•
Pilotos:							
Conexión	•	•	•	•	•	•	•
Congelación	-	-	-	•	•	•	•
Alarma	•	•	•	•	-	•	-
Alarma acústica	•	•	•	•	-	•	-
Puertas reversibles	-	-	-	•	•	•	•
Frigorífico:							
Termostato regulable	•	•	•	•	•	•	•
Termómetro	•	•	•	•	-	•	-
Maxi-aislamiento	-	-	-	-	-	-	-
Descongelación	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.
Luz	Led´s	Led´s	Led´s	•	•	•	•
Cajones 0ºC	-	-	-	2	-	-	-
Cajón verduras	-	-	-	-	2	2	2
Bandejas de vidrio	-	-	-	5	5	5	5
Bandeja portabotellas	7	7	6	-	-	-	-
Bandejas regulables en altura	•	•	•	•	•	•	•
Ménsulas regulables en altura	-	-	-	•	•	•	•
Congelador:							
Termostato regulable	-	-	-	•	-	•	•
Termómetro	-	-	-	•	-	•	-
Filtro anti-olores	-	-	-	-	-	-	-
Maxi-aislamiento	-	-	-	-	-	-	-
Descongelación	-	-	-	Manual	Auto.	Manual	Manual
Luz	-	-	-	-	-	-	-
Cajones cerrados	-	-	-	2	3	3	3
Bandeja congelación	-	-	-	-	-	-	-
Autonomía sin corriente (h)	-	-	-	24	21	24	24
Capacidad de congelación (Kg/24 h)	-	-	-	8	4	13	13
Consumo:							
Clasificación energética	-	-	-	A+	A	A+	A
Consumo 1 año (Kw)	255	255	151	277	314	294	318
Dimensiones (mm):							
Alto aparato	1.780	1.780	863	1.764	1.772	1.768	1.772
Ancho aparato	540	540	543	556	540	556	540
Fondo aparato	540	540	545	542	547	542	547
Alto hueco	1.780	1.780	880	1.780	1.780	1.780	1.780
Ancho hueco	560	560	560	560	560	560	560
Fondo hueco	550	550	550	550	550	550	550
Peso neto (kg)	68	68	48	71	55	60	69
Conexión eléctrica:							
Potencia (W)	100	100	100	150	160	150	160
Tensión V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50	50	50
Rumorosidad (dB)	34	34	-	38	38	34	38

Frigoríficos Integrables Congeladores Integrables	SK-81840-6i	SK-91800-5i	SK-91200-7i	SZ-91200-6i	SU-96043-6i	AG-97250-5i	AG-91850-4i	AN-91250-5i
Capacidad (L):								
Total (bruta)	312	332	225	207	122	76	220	135
Frigorífico (neto)	267	330	222	187	100	-	-	-
Congelador (neto)	35	-	-	52	17	70	208	123
Características:								
Tipo	Cooler	Cooler	Cooler	Cooler	Cooler	Congelad.	Congelad.	Congelad.
Estética	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1
Clase climática	SN/ST	SN/ST	SN/ST	SN/ST	SN/ST	SN/ST	SN/T	SN/T
Control electrónico	-	•	•	•	-	•	•	•
DME: Dinamic Cooling	-	-	-	•	-	-	-	-
Montaje:								
Door on Door	-	•	•	•	•	•	•	•
Técnica de arrastre	•	-	-	-	-	-	-	-
Pilotos:								
Conexión	-	•	•	•	-	•	•	•
Congelación	-	-	-	-	-	•	•	•
Alarma	-	-	-	-	-	•	•	•
Alarma acústica	-	-	-	-	-	•	•	•
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•
Frigorífico:								
Termostato regulable	•	•	•	•	•	•	-	-
Termómetro	-	Display	Display	Display	-	•	-	-
Maxi-aislamiento	-	-	-	-	•	-	-	-
Descongelación	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	-	-	-	-
Luz	•	•	•	•	•	-	-	-
Cajones 0ºC	-	-	-	2	-	-	-	-
Cajón verduras	1	1	2	-	-	-	-	-
Bandejas de vidrio	5	6	6	5	3	-	-	-
Bandeja portabotellas	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandejas regulables en altura	•	•	•	•	•	-	-	-
Ménsulas regulables en altura	•	•	•	•	•	-	-	-
Congelador:								
Termostato regulable	-	-	-	-	-	•	•	•
Termómetro	-	-	-	-	-	Display	Display	Display
Filtro anti-olores	-	-	-	-	-	-	-	-
Maxi-aislamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Descongelación	Manual	-	-	-	Manual	Manual	Auto.	Auto.
Luz	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajones cerrados	-	-	-	-	-	3	5/2	5/5
Bandeja congelación	-	-	-	-	-	•	-	•
Autonomía sin corriente (h)	20	-	-	-	13	24	21	24
Capacidad de congelación (Kg/24 h)	3	-	-	-	2,5	12	20	20
Consumo:								
Clasificación energética	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+	A+
Consumo 1 año (Kw)	288	145	131	146	128	175	307	232
Dimensiones (mm):								
Alto aparato	1.722	1.773	1.219	1.219	815	697	1.773	1.213
Ancho aparato	540	540	556	556	596	540	540	540
Fondo aparato	547	542	550	550	550	547	542	547
Alto hueco	1.780	1.780	1.225	1.225	820	720	1.780	1.225
Ancho hueco	560	560	560	560	600	560	560	560
Fondo hueco	550	550	550	550	550	550	550	550
Peso neto (kg)	61,5	60	44	50	37	31	61	43,5
Conexión eléctrica:								
Potencia (W)	120	120	100	80	100	120	130	100
Tensión V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230-240	220-240	220-240
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50	50	50	100
Rumorosidad (dB)	36	31	33	36	35	36	38	38

Lavadoras Carga Frontal	L-84950	L-82950	L-74950-b Negra	L-74950	L-72950
Tipo	Ojo visto	Ojo visto	Ojo visto	Ojo visto	Ojo visto
Diseño	Arched	Arched	Arched	Arched	Arched
Puerta de carga	Plateada	Plateada	Plateada	Plateada	Plateada
Centrifugado r.p.m.	1.400	1.200	1.400	1.400	1.200
Carga máxima (kg)	8	8	8	8	8
Control electrónico	•	•	•	•	•
Opti-cycle	•	•	•	•	•
Control automático de carga	•	•	•	•	•
Sistema de humidificación rápida (AST)	•	•	•	•	•
Display multifunción:	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Tiempo remanente	•	•	•	•	•
Duración del programa	•	•	•	•	•
Pre-programación	•	•	•	•	•
Auto.-diagnosis	•	•	•	•	•
Sistema anti-vibraciones UKS II	•	•	•	•	•
Sistemas de seguridad:					
Full Aqua-Control	•	•	•	•	•
Antifugas	•	•	•	•	•
Aqua-Control	•	•	•	•	•
Aqua-Alarm	•	•	•	•	•
Sistema antiespuma	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Indicador sobre-dosificado detergente	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Indicadores Texto de fase lavado	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Indicadores fase de lavado	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Indicadores fase de r.p.m.	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Texto en múltiples idiomas	•	•	-	-	-
Iluminación tambor	•	•	•	•	•
Mandos:					
Programador multifuncional	•	•	•	•	•
Posibilidad de:					
Prelavado	•	•	•	•	•
Remojo	•	•	•	•	•
Programa corto	•	•	•	•	•
Manchas	•	•	•	•	•
Delicados	•	•	•	•	•
Pre-programación	•	•	•	•	•
Puerta	•	•	•	•	•
Start/Pausa	•	•	•	•	•
Reducción centrifugado	•	•	•	•	•
Programas especiales:					
Lavado a mano	•	•	•	•	•
Lana	•	•	•	•	•
Plancha fácil	•	•	•	•	•
Ahorro-Tiempo	•	•	•	•	•
Rápido: Express	•	•	•	•	•
Rápido: Intensivo	•	•	•	•	•
60º C antibacterias	•	•	•	•	•
Delicados	•	•	•	•	•
Ahorro-Energía	•	•	•	•	•
Nuevos Tejidos: Viscosa	-	-	•	•	•
40º-60º C mixto	•	•	•	•	•
Algodón/Sintéticos	•	•	•	•	•
Siempre Fresco	-	-	-	-	-
Sintéticos	•	•	•	•	•
Lavado en frío en todos los programas	-	-	-	-	-
Ciclo nocturno	-	-	•	•	•
Dimensiones (mm.):					
Alto (con/sin tapa)	850	850	850	850	850
Ancho	600	600	600	600	600
Fondo	600	600	600	600	600
Dimensiones panel (mm.):	-	-	-	-	-
Alto x Ancho x Espesor	-	-	-	-	-
Consumo a 60º C:					
Agua (L)	60	60	60	60	60
Electricidad (kwh)	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Consumo anual:					
Agua (L)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Electricidad (kw)	272	272	272	272	272
Clasificaciones:					
Eficacia energética	A Plus	A Plus	A Plus	A Plus	A Plus
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A
Eficacia de centrifugado	A	B	A	A	B
Conexión eléctrica:					
Potencia (W)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Tensión V	230	230	230	230	230
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50

Lavadoras Carga Frontal	L-74850	L-72850-m	L-72850
Tipo	Ojo visto	Ojo visto	Ojo visto
Diseño	Arched	Inox	Arched
Puerta de carga	Plateada	Inox	Blanca
Centrifugado r.p.m.	1.400	1.200	1.200
Carga máxima (kg)	7	7	7
Control electrónico	•	•	•
Opti-cycle	•	•	•
Control automático de carga	•	•	•
Sistema de humidificación rápida (AST)	•	•	•
Display multifunción:	LCD	LCD	LCD
Tiempo remanente	•	•	•
Duración del programa	•	•	•
Pre-programación	•	•	•
Auto.-diagnosis	•	•	•
Sistema anti-vibraciones UKS II	•	•	•
Sistemas de seguridad:			
Full Aqua-Control	•	•	•
Antifugas	•	•	•
Aqua-Control	•	•	•
Aqua-Alarm	•	•	•
Sistema antiespuma	LCD	LCD	LCD
Indicador sobre-dosificado detergente	LCD	LCD	LCD
Indicadores Texto de fase lavado	LCD	LCD	LCD
Indicadores fase de lavado	LCD	LCD	LCD
Indicadores fase de r.p.m.	LCD	LCD	LCD
Texto en múltiples idiomas	-	-	-
Iluminación tambor	-	•	•
Mandos:			
Programador multifuncional	•	•	•
Posibilidad de:			
Prelavado	•	•	•
Remojo	•	•	•
Programa corto	•	•	•
Manchas	•	•	•
Delicados	•	•	•
Pre-programación	•	•	•
Puerta	•	•	•
Start/Pausa	•	•	•
Reducción centrifugado	•	•	•
Programas especiales:			
Lavado a mano	•	•	•
Lana	•	•	•
Plancha fácil	•	•	•
Ahorro-Tiempo	•	•	•
Rápido: Express	•	•	•
Rápido: Intensivo	•	•	•
60º C antibacterias	•	•	•
Delicados	•	•	•
Ahorro-Energía	•	•	•
Nuevos Tejidos: Viscosa	•	•	•
40º-60º C mixto	•	•	•
Algodón/Sintéticos	•	•	•
Siempre Fresco	-	-	-
Sintéticos	•	•	•
Lavado en frío en todos los programas	-	-	-
Ciclo nocturno	•	•	•
Dimensiones (mm.):			
Alto (con/sin tapa)	850	850	850
Ancho	600	600	600
Fondo	600	600	600
Dimensiones panel (mm.):	-	-	-
Alto x Ancho x Espesor	-	-	-
Consumo a 60º C:			
Agua (L)	52	52	52
Electricidad (kwh)	1,19	1,19	1,19
Consumo anual:			
Agua (L)	10.400	10.400	10.400
Electricidad (kw)	238	238	238
Clasificaciones:			
Eficacia energética	A Plus	A Plus	A Plus
Eficacia de lavado	A	A	A
Eficacia de centrifugado	B	B	B
Conexión eléctrica:			
Potencia (W)	2.200	2.200	2.200
Tensión V	230	230	230
Frecuencia Hz	50	50	50

Lavadoras Carga Frontal	L-70850-m	L-70850	L-72640	L-60840	L-50840
Tipo	Ojo visto	Ojo visto	Ojo visto	Ojo visto	Ojo visto
Diseño	Inox	Arched	Arched	Arched	Arched
Puerta de carga	Inox	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca
Centrifugado r.p.m.	1.000	1.000	1.200	1.000	1.000
Carga máxima (kg)	7	7	6	6	6
Control electrónico	•	•	•	•	•
Opti-cycle	•	•	•	•	-
Control automático de carga	•	•	•	•	•
Sistema de humidificación rápida (AST)	•	•	•	•	•
Display multifunción:	LCD	LCD	LCD	LCD	-
Tiempo remanente	•	•	•	•	-
Duración del programa	•	•	•	•	-
Pre-programación	•	•	•	•	-
Auto.-diagnosis	•	•	•	•	-
Sistema anti-vibraciones UKS II	•	•	•	•	-
Sistemas de seguridad:					
Full Aqua-Control	•	•	•	-	-
Antifugas	•	•	•	•	•
Aqua-Control	•	•	•	•	-
Aqua-Alarm	•	•	•	-	-
Sistema antiespuma	LCD	LCD	•	•	-
Indicador sobre-dosificado detergente	LCD	LCD	•	•	-
Indicadores Texto de fase lavado	LCD	LCD	Led's	•	-
Indicadores fase de lavado	LCD	LCD	Led's	•	•
Indicadores fase de r.p.m.	LCD	LCD	Led's	•	•
Texto en múltiples idiomas	-	-	-	-	-
Iluminación tambor	•	•	-	-	-
Mandos:					
Programador multifuncional	•	•	•	•	•
Posibilidad de:					
Prelavado	•	•	•	•	•
Remojo	•	•	•	•	•
Programa corto	•	•	•	•	•
Manchas	•	•	•	•	-
Delicados	•	•	•	•	•
Pre-programación	•	•	•	•	•
Puerta	•	•	•	•	•
Start/Pausa	•	•	•	•	•
Reducción centrifugado	•	•	•	•	•
Programas especiales:					
Lavado a mano	•	•	•	•	•
Lana	•	•	•	•	•
Plancha fácil	•	•	•	•	•
Ahorro-Tiempo	•	•	•	•	•
Rápido: Express	•	•	•	•	-
Rápido: Intensivo	•	•	-	-	-
60º C antibacterias	•	•	-	-	-
Delicados	•	•	•	-	•
Ahorro-Energía	•	•	•	•	•
Nuevos Tejidos: Viscosa	•	•	-	-	-
40º-60º C mixto	•	•	•	-	-
Algodón/Sintéticos	•	•	•	•	•
Siempre Fresco	-	-	-	•	•
Sintéticos	•	•	•	•	•
Lavado en frío en todos los programas	-	-	-	-	-
Ciclo nocturno	•	•	•	-	-
Dimensiones (mm.):					
Alto (con/sin tapa)	850	850	850	850	850
Ancho	600	600	600	600	600
Fondo	600	600	600	600	600
Dimensiones panel (mm.):	-	-	-	-	-
Alto x Ancho x Espesor	-	-	-	-	-
Consumo a 60º C:					
Agua (L)	52	52	4	46	46
Electricidad (kwh)	1,19	1,19	1,02	1,02	1,02
Consumo anual:					
Agua (L)	10.400	10.400	9.000	9.200	9.200
Electricidad (kw)	238	238	204	204	204
Clasificaciones:					
Eficacia energética	A Plus	A Plus	A Plus	A Plus	A Plus
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A
Eficacia de centrifugado	C	C	B	C	C
Conexión eléctrica:					
Potencia (W)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Tensión V	230	230	230	230	230
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50

Lavadoras Carga Frontal Lavadoras Integrables	L-73742 Vi	L-62642 Vi	L- 50642 Vi
Tipo			
Diseño	Integrac.	Integrac.	Integrac.
Puerta de carga	Inox	Inox	Inox
Centrifugado r.p.m.	1.400	1.200	1.000
Carga máxima (kg)	6	6	6
Control electrónico	•	•	•
Opti-cycle	-	-	-
Control automático de carga	•	•	•
Sistema de humidificación rápida (AST)	•	•	•
Display multifunción:	LCD	LCD	
Tiempo remanente	•	•	-
Duración del programa	•	•	-
Pre-programación	•	•	•
Auto.-diagnosis	•	•	-
Sistema anti-vibraciones UKS II	•	•	•
Sistemas de seguridad:			
Full Aqua-Control	-	-	-
Antifugas	-	-	-
Aqua-Control	•	•	•
Aqua-Alarm	-	-	-
Sistema antiespuma	•	•	•
Indicador sobre-dosificado detergente	-	-	-
Indicadores Texto de fase lavado	LCD	LCD	LCD
Indicadores fase de lavado	LCD	LCD	LCD
Indicadores fase de r.p.m.	LCD	LCD	LCD
Texto en múltiples idiomas	-	-	-
Iluminación tambor	-	-	-
Mandos:			
Programador multifuncional	•	•	•
Posibilidad de:			
Prelavado	-	-	-
Remojo	•	•	•
Programa corto	•	•	•
Manchas	•	•	•
Delicados	•	•	•
Pre-programación	•	•	•
Puerta	•	•	•
Start/Pausa	•	•	•
Reducción centrifugado	•	•	•
Programas especiales:			
Lavado a mano	•	•	•
Lana	•	•	•
Plancha fácil	•	•	•
Ahorro-Tiempo	•	•	•
Rápido: Express	-	-	-
Rápido: Intensivo	-	-	-
60º C antibacterias	-	-	-
Delicados	•	•	•
Ahorro-Energía	•	•	•
Nuevos Tejidos: Viscosa	-	-	-
40º-60º C mixto	-	-	-
Algodón/Sintéticos	•	•	•
Siempre Fresco	•	•	•
Sintéticos	•	•	•
Lavado en frío en todos los programas	-	-	-
Ciclo nocturno	-	-	-
Dimensiones (mm.):			
Alto (con/sin tapa)	820	820	820
Ancho	600	600	600
Fondo	540	540	540
Dimensiones panel (mm.):			
Alto x Ancho x Espesor	820x600x16-22	820x600x16-22	820x600x16-22
Consumo a 60º C:			
Agua (L)	49	52	52
Electricidad (kwh)	1,02	1,02	1,02
Consumo anual:			
Agua (L)	10.400	10.400	10.400
Electricidad (kw)	204	204	204
Clasificaciones:			
Eficacia energética	A Plus	A Plus	A Plus
Eficacia de lavado	A	A	A
Eficacia de centrifugado	B	B	C
Conexión eléctrica:			
Potencia (W)	2.200	2.200	2.200
Tensión V	230	230	230
Frecuencia Hz	50	50	50

Lavadoras Carga Superior	L-47230	L-46000
	Soft	Soft
Diseño	1.200	1.000
Centrifugado r.p.m.	6	5,5
Carga máxima (kg)	•	•
Control electrónico	•	•
Sistema de humidificación rápida (AST)	LCD	•
Display multifunción:	LCD	•
Tiempo remanente	LCD	•
Duración del programa	LCD	•
Pre-programación	LCD	•
Auto.-diagnosis	LCD	•
Sistema anti-vibraciones UKS II	•	•
Sistemas de seguridad:		
Full Aqua-Control	•	-
Aqua-Alarm	•	-
Antifugas	•	-
Aqua-Control	•	-
Auto.-posicionado electrónico del tambor	•	•
Sistema antiespuma	•	•
Indicador sobre-dosificado detergente	•	•
Indicadores fase de lavado	LCD	•
Indicadores fase de r.p.m.	LCD	•
Texto en múltiples idiomas	-	-
Apertura suave del tambor: SAFE OPENING	•	•
Mandos:		
Programador multifuncional	•	•
Posibilidad de:		
Prelavado	•	-
Remojo	•	-
Programa corto	•	-
Mancha	•	-
Pre-programación	•	•
Start/pausa	•	•
Reducción centrifugado	•	•
Programas especiales:		
Lavado a mano	•	•
Lana	•	•
Plancha fácil	•	•
Rápido: 20 min.	•	-
Rápido: Intensivo	•	-
40º-60º C mixto	•	-
60º C ahorro de energía	•	•
60º C antibacterias	•	-
Prendas de deporte	•	-
Vaqueros	•	-
Prendas de gran volumen	•	-
Dimensiones (mm.):		
Alto	850	850
Ancho	400	400
Fondo	600	600
Consumo a 60º C:		
Agua (L)	45	46
Electricidad (kwh)	1,02	0,93
Consumo anual:		
Agua (L)	9.000	9.200
Electricidad (kw)	204	186
Clasificaciones:		
Eficacia energética	A Plus	A Plus
Eficacia de lavado	A	A
Eficacia de centrifugado	B	C
Conexión eléctrica:		
Potencia (W)	2.300	2.300
Tensión V	230	230
Frecuencia Hz	50	50

Lavasecadoras Integrables	L-12843-ViT	L-11842-ViT
Estética:		
Tipo	Integrac.	Integrac.
Centrifugado, r.p.m.	1.400	1.200
Capacidad máxima de lavado (Kg).	6	6
Capacidad máxima en el secado (Kg).	4	4
Control electrónico (lavado)	•	•
Teclas:		
On/Off	•	•
Pre-programación	•	•
Reducción centrifugado	•	•
Programa corto	•	•
Aclarados extra	•	•
Prelavado	•	•
Start/Pausa	•	•
Tiempo de secado	•	•
Antiarrugas	•	•
Manchas	•	•
Programador multifunción	•	•
Indicador de programas	•	•
Capacidad del tambor (L)	46	46
Display multifunción:	LCD	LCD
Tiempo remanente	•	•
Alarma	•	•
Inicio diferido	•	•
Auto.-diagnosis	•	•
Tiempo de secado	•	•
Nº de cubetas para productos	3	3
Sistema antifugas	•	•
Programa aclarado plus	•	•
Programa lavado a mano	•	•
Sistema antivibraciones UKS II	•	•
Fuzzy logic	•	•
Aqua-Control	•	•
Patas ajustables	•	•
Clasificaciones:		
Eficacia energética	B	B
Eficacia de lavado	A	A
Consumo a 60ºC:		
Agua (L)	42	42
Electricidad, Kwh	1,02	1,02
Consumo anual:		
Agua (L)	16.800	17.600
Electricidad (Kw)	970	1.116
Dimensiones (mm):		
Alto aparato	818	818
Ancho aparato	596	596
Fondo aparato	541	541
Alto hueco	820	820
Ancho hueco	600	600
Fondo hueco	570	570
Alto panel	820-650	820-650
Ancho panel	600	600
Fondo panel	16-22	16-22
Peso neto (kg)	67,4	67,4
Conexión eléctrica:		
Potencia (W)	2.200	2.200
Tensión V	230	230
Frecuencia Hz	50	50

Centrifugadoras	SV-5028	SV-4028
Centrifugado r.p.m.	2.800	2.800
Carga máxima hasta (kg)	5	4
Tambor de acero inoxidable	•	•
Bloqueo de seguridad de puerta	•	•
Freno automático del tambor	•	•
Asas integradas	•	•
Dimensiones (cm.):		
Alto	66	60
Diámetro	35	35
Peso (kg)	11	10
Conexión eléctrica:		
Potencia (W)	300	300
Tensión V	230	230
Frecuencia Hz	50	50

Lavasecadoras	L-16850	L-14850	L-12840
Tipo	Ojo visto	Ojo visto	Ojo visto
Diseño	Flat	Flat	Flat
Puerta de carga	Plata	Plata	Blanca
Centrifugado r.p.m.	1.600	1.400	1.200
Carga máxima en el lavado (kg)	7	7	6
Carga máxima en el secado (kg)	3,5	3,5	3
Control electrónico (lavado y secado)	•	•	•
Control automático de carga por Fuzzy-Logic	•	•	•
Sistema de humidificación rápida (AST)	•	•	•
Display multifunción:	LCD	LCD	LCD
Tiempo remanente	•	•	•
Duración del programa	•	•	•
Pre-programación	•	•	•
Auto.-diagnosis	•	•	•
Sistema anti-vibraciones UKS II	•	•	•
Sistemas de seguridad:			
Full Aqua-Control	-	-	-
Antifugas	•	•	•
Aqua-Control	•	•	•
Aqua-Alarm	-	-	-
Sistema antiespuma	•	•	•
Indicador sobre-dosificado detergente	•	•	•
Indicadores Texto de fase lavado	-	-	-
Indicadores Led's fase de lavado	•	•	•
Indicadores Led's fase de r.p.m.	•	•	•
Iluminación tambor	-	-	-
Capacidad del tambor (L)	56	56	48
Mandos:			
Programador multifuncional	•	•	•
Teclas:			
Prelavado	•	•	•
Remojo	•	•	•
Programa corto	•	•	•
Manchas	•	•	•
Tiempo de secado	•	•	•
Pre-programación	•	•	•
Puerta	•	•	•
Start/pausa	•	•	•
Reducción centrifugado	•	•	•
Programas especiales:			
Lavado a mano	•	•	•
Lana	•	•	•
Plancha fácil	•	•	•
Auto.-Dry	•	•	•
Rápido: Express	20 min.	20 min.	30 min.
Delicados	•	•	•
40º-60º C mixto	•	•	-
Algodón / Sintéticos	•	•	•
Dimensiones (mm.):			
Alto (con/sin tapa)	850/820	850/820	850/820
Ancho	600	600	600
Fondo	600	600	600
Consumo a 60º C:			
Agua (L) (Lavado + secado)	104	108	96
Electricidad (kwh) (Lavado + secado)	5,5	5,9	5,5
Consumo anual:			
Agua (L) (Lavado + secado)	20.800	21.600	19.200
Electricidad (kw) (Lavado + secado)	1.100	1.180	1.100
Clasificaciones:			
Eficacia energética	B	C	C
Eficacia de lavado	A	A	A
Conexión eléctrica:			
Potencia (W)	2.200	2.200	2.200
Tensión V	230	230	230
Frecuencia Hz	50	50	50

AEG recomienda...

Calgonit ULTRA. El sistema moderno de detergente compacto, abrillantador y sal está perfectamente afinado para el FAVORIT. Juntos hacen brillar su vajilla. El abrillantador presenta además, como ventaja adicional, el acelerar los procesos de secado de la vajilla.



Secadoras	T-88840 "Prosteam"	T-59840 "Sensidry"	T-58860	T-58840-b negra	T-57860	T-55640	T-37850	T-35850
Diseño	Arched	Arched	Arched	Arched	Arched	Arched	Arched	Arched
Sistema de secado	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Evacuación	Evacuación
Control de secado	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Capacidad de carga (kg)	7	7	8	7	8	7	7	7
Display multifunción:	LCD	LCD	LCD	LCD				
Tiempo remanente	•	•	•	•	•	-	•	-
Duración del programa	•	•	•	•	•	-	•	-
Pre-programación	•	•	•	•	•	-	•	-
Auto.-diagnosis	•	•	•	•	•	-	•	-
Programas:								
Electrónicos	•	•	•	•	•	•	•	•
Temporizadores	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación tambor	•	•	•	•	•	•	•	•
Puerta de carga extra-grande (36 cm.)	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicadores:								
Secado	•	•	•	•	•	•	•	•
Condensador	•	•	•	•	•	•	-	-
Filtro	•	•	•	•	•	•	•	•
Depósito	•	•	•	•	•	•	-	-
Inicio Diferido	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarma acústica	-	•	•	•	•	•	•	•
Anti-arrugas	•	•	•	•	•	•	•	•
Botón apertura automática de condensador	•	•	•	•	•	•	-	-
Salida de vapor (trasera y lateral)	-	-	-	-	-	-	•	•
Kit columna (opcional)	TRZ-902-W	TRZ-902-W	TRZ-902-W	TRZ-902-W	TRZ-902-W	TRZ-902-W	CN-14-RIM	CN-14-RIM
Kit columna con mesa (opcional)	TRZ-903-W	TRZ-903-W	TRZ-903-W	TRZ-903-W	TRZ-903-W	TRZ-903-W	-	-
Programas especiales:								
Siempre fresco	•	•	•	•	•	•	•	•
Plancha fácil	•	•	•	•	•	-	•	•
Lana	•	•	•	•	•	-	•	•
Rápido 30 min.	-	-	-	-	-	•	•	•
Tejanos/Tejidos gruesos	•	•	•	•	-	•	•	•
Seda	•	•	-	•	-	-	-	-
Delicado	•	•	-	-	-	-	•	•
Prendas de deporte	•	•	•	•	-	-	•	•
Trajes	•	-	-	-	-	-	-	-
Ropa de cama	•	•	•	•	•	-	•	•
Dimensiones (mm.):								
Alto	850	850	850	850	850	850	850	850
Ancho	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo	580	580	580	580	580	580	580	580
Consumo y clasificación:								
Clasificación energética	B	A	B	B	B	C	C	C
Electricidad (kw h)	3,9	2,4	4,48	3,9	4,48	4,40	3,9	3,9
Consumo anual (Kw)	284,10	167,4	282	284,1	282	298,7	263,1	263,1
Conexión eléctrica:								
Potencia (W)	2.350	1.350	2.300	2.350	2.300	2.500	2.600	2.600
Tensión V	230	230	230	230	230	230	230	230
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50	50	50	50

AEG y Calgón

Porque es importante descalcificar para obtener un buen resultado de lavado, Calgón protege y prolonga la vida de su lavadora.



Lavavajillas 60 cm.	F-80873-m	F-80873	F-60760-m	F-60760	F-60660-m	F-60660	F-50870-b negro
Diseño	Arched	Arched	Arched	Arched	Arched	Arched	Arched
Estética	Cons. Inox	Blanco	Inox	Blanco	Inox	Blanco	Negro
Nº de cubiertos I.E.C.	12	12	12	12	12	12	12
Nº de programas / Nº de temperaturas	Genera. auto.	Genera. auto.	Genera. auto.	Genera. auto.	Genera. auto.	Genera. auto.	Genera. auto.
Temperaturas de lavado	70º/65º/60º/55º/ 50º/45ºC	70º/65º/60º/55º/ 50º/45ºC	70º/60º/ 50º/45ºC	70º/60º/ 50º/45ºC	70º/60º/ 50º/45ºC	70º/60º/ 50º/45ºC	70º/60º/ 50º/45ºC
Aqua-Control	•	•	•	•	•	•	•
SENSORLOGIC	•	•	•	•	•	•	•
Fuzzy-Logic	•	•	•	•	•	•	•
Turbo-Dry	•	•	-	-	-	-	-
Descalcificador (dh)	70º	70º	70º	70º	70º	70º	70º
On/Off	•	•	•	•	•	•	•
Inicio diferido	•	•	•	•	•	•	•
Función Multitab	•	•	•	•	•	•	•
Multi-térmico	•	•	•	•	•	•	•
Indicador del display:							
Duración del programa	LCD Multif.	LCD Multif.	XL Multif.	XL Multif.	XL Multif.	XL Multif.	•
Tiempo remanente	LCD Multif.	LCD Multif.	XL Multif.	XL Multif.	XL Multif.	XL Multif.	•
Grado de dureza descalcificador	LCD Multif.	LCD Multif.	XL Multif.	XL Multif.	XL Multif.	XL Multif.	•
Pre-programación	LCD Multif.	LCD Multif.	XL Multif.	XL Multif.	XL Multif.	XL Multif.	•
Auto-diagnosis	LCD Multif.	LCD Multif.	XL Multif.	XL Multif.	XL Multif.	XL Multif.	•
Programas:							
Ciclo nocturno	• (39dB)	• (39dB)	• (39dB)	• (39dB)	• (42dB)	• (42dB)	-
Automático	45º/70º	45º/70º	45º/70º	45º/70º	45º/70º	45º/70º	45º/70º
30 minutos	•	•	•	•	•	•	•
Intensivo Care 70ºC Antibacterias	•	•	•	•	•	•	•
Rápido 55ºC	•	•	-	-	-	-	-
Normal 65ºC	•	•	-	-	-	-	-
Normal 50ºC	-	-	-	-	-	-	-
Eco 50ºC	-	-	-	-	-	-	-
Bio 50ºC	•	•	•	•	•	•	•
Cristal 45ºC	•	•	•	•	•	•	-
Prelavado	•	•	•	•	•	•	•
Pilotos:							
On/Off	-	-	•	•	•	•	•
Abrillantador	LCD	LCD	•	•	•	•	•
Sal	LCD	LCD	•	•	•	•	•
Inicio diferido	LCD	LCD	•	•	•	•	•
Entrada de agua	LCD	LCD	•	•	•	•	•
Filtro sucio	LCD	LCD	•	•	•	•	•
Puerta abierta	LCD	LCD	•	•	•	•	•
Aspersor bloqueado	LCD	LCD	-	-	-	-	-
Fase de programa	-	-	•	•	•	•	•
Clasificaciones:							
Eficacia energética	A	A	A	A	A	A	A
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A
Eficacia de secado	A	A	A	A	A	A	A
Consumo (programa Eco 50ºC):							
Agua (L.)	12	12	12	12	12	12	12
Electricidad (kw h)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Duración de lavado (min.)	160	160	160	160	160	160	160
Consumo anual:							
Agua (L)	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
Electricidad (Kw)	231	231	231	231	231	231	231
Dimensiones (mm.):							
Alto	850	850	850	850	850	850	850
Ancho	596	596	596	596	596	596	596
Fondo	625	625	625	625	625	625	625
Conexión eléctrica:							
Potencia (W)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Tensión V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50	50	50

Lavavajillas 60 cm. Lavavajillas 45 cm.	F-50874-F-m	F-50874-m	F-50874	F-50760	F-50675-m	F-50675	F-64760-m	F-54860	F-54860-m	F-54760
Diseño	Arched	Arched	Arched	Arched	Arched	Arched	Arched	Arched	Arched	Arched
Estética	Inox Flat	Inox	Blanco	Blanco	Inox	Blanco	Inox	Blanco	Inox	Blanco
Nº de cubiertos I.E.C.	12	12	12	12	12	12	9	9	9	9
Nº de programas / Nº de temperaturas	Genera. auto.	Genera. auto.	Genera. auto.	5/4	Genera. auto.	Genera. auto.	Genera. auto.	Genera. auto.	Genera. auto.	Genera. auto.
Temperaturas de lavado	70º/60º/ 50º/45ºC	70º/60º/ 50º/45ºC	70º/60º/ 50º/45ºC	70º/65º/ 60º/50ºC	70º/60º/ 50º/45ºC	70º/60º/ 50º/45ºC	70º/60º/ 50º/45ºC	70º/60º/ 50º/45ºC	70º/60º/ 50º/45ºC	70º/60º/ 50º/45ºC
Aqua-Control	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•
SENSORLOGIC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fuzzy-Logic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Turbo-Dry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descalcificador (dh)	70º	70º	70º	70º	70º	70º	70º	70º	70º	70º
On/Off	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inicio diferido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Multitab	•	•	•	3 en 1	•	•	•	•	•	•
Multi-témico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador del display:										
Duración del programa	•	•	•	•	•	•	XL multif.	•	•	-
Tiempo remanente	•	•	•	•	•	•	XL multif.	•	•	-
Grado de dureza descalcificador	•	•	•	•	•	•	XL multif.	•	•	-
Pre-programación	•	•	•	•	•	•	XL multif.	•	•	-
Auto-diagnosis	•	•	•	•	•	•	XL multif.	•	•	-
Programas:										
Ciclo nocturno	-	-	-	-	-	-	• (43dB)	-	-	-
Automático	45º/70º	45º/70º	45º/70º	-	45º/70º	45º/70º	45º/70º	45º/70º	45º/70º	45º/70º
30 minutos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intensivo Care 70ºC Antibacterias	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rápido 55ºC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normal 65ºC	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Normal 50ºC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eco 50ºC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bio 50ºC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cristal 45ºC	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Prelavado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pilotos:										
On/Off	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abrillantador	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inicio diferido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Entrada de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro sucio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta abierta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aspersor bloqueado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fase de programa	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•
Clasificaciones:										
Eficacia energética	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Eficacia de secado	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo (programa Eco 50ºC):										
Agua (L.)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Electricidad (kw h)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,8	0,8	0,8	0,8
Duración de lavado (min.)	160	160	160	160	160	160	170	160	160	160
Consumo anual:										
Agua (L)	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
Electricidad (Kw)	231	231	231	231	231	231	176	176	176	176
Dimensiones (mm.):										
Alto	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Ancho	596	596	596	596	596	596	446	446	446	446
Fondo	625	625	625	625	625	625	620	620	620	620
Conexión eléctrica:										
Potencia (W)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Tensión V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Lavavajillas Integrables	F-88990-Vi	F-88015-Vi SL	F-89020-ViL	F-88012-ViL	F-89020-Vi	F-65511-Vi
Estética:						
Nº de cubiertos	12	12	12	12	12	11
Nº de programas / Nº de temperaturas	Genera. auto.	Genera. auto.	Genera. auto.	Genera. auto.	Genera. auto.	Genera. auto.
Aqua control	•	•	•	•	•	•
SENSORLOGIC	•	•	•	•	•	•
Fuzzy Logic	•	•	•	•	•	•
Turbo-Dry	•	-	•	-	•	-
Descalcificador (dh)	70	70	70	70	70	70
Patas ajustables	•	•	•	•	•	•
Inicio diferido	•	•	•	•	•	•
Función Multitab	3 en 1	•	-	•	•	•
Multi-térmico	•	•	•	•	•	•
Indicador del display:						
Inicio diferido	•	•	LCD	•	LCD	•
Tiempo remanente	•	•	LCD	•	LCD	-
Auto.-diagnosis	•	•	LCD	•	LCD	-
Pre-programación	•	•	LCD	•	LCD	•
Grado de dureza	-	-	-	-	-	-
Programas:						
Ciclo nocturno	-	• (43dB)	• (41dB)	• (42dB)	• (39dB)	-
Automático	•	•	•	•	•	•
Intensive Care 70ºC Antibacterias	•	•	•	•	•	•
30 minutos	•	•	•	•	•	•
Normal 65ºC	-	-	•	-	•	-
Normal 50ºC	•	-	-	-	-	-
Eco 50ºC	-	-	-	-	-	-
Bio 50ºC	•	•	•	•	•	•
Rápido 55ºC	-	•	•	•	•	-
Cristal 45ºC	•	•	•	•	•	-
Prelavado	•	•	•	•	•	•
Pilotos:						
On/Off	•	•	•	•	•	•
Abrillantador	•	•	•	•	•	•
Sal	•	•	•	•	•	•
Entrada de agua	•	•	•	•	•	-
Inicio diferido	•	•	•	•	•	-
Aspersor bloqueado	-	•	•	-	•	-
Filtro sucio	-	•	•	-	•	-
Puerta abierta	-	•	•	•	•	-
Luz en el suelo	-	•	•	•	•	-
Clasificaciones:						
Eficacia energética	C	A	A	A	A	A
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A
Eficacia de secado	A	A	A	A	A	A
Consumo (prg. normal 50ºC):						
Electricidad Kwh	1,45	1,05	1,05	1,05	1,05	1
Agua (L)	18	12	12	12	12	14
Duración del lavado (min.)	160	160	160	160	160	175
Consumo anual:						
Agua (L)	3.960	2.640	2.640	2.640	2.640	3.080
Electricidad (Kw)	319	231	231	231	231	220
Dimensiones (mm):						
Alto aparato	698	818	858	858	818	759
Ancho aparato	897	596	596	596	596	546
Fondo aparato	578	550	550	550	550	556
Alto hueco	700-720	820-900	860-940	860-940	820-900	762
Ancho hueco	900	600	600	600	600	550
Fondo hueco	580	550	570	570	570	510
Conexión eléctrica:						
Potencia (W)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Tensión V	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50	50

Lavavajillas Integrables	F-65011-Vi	F-55011-Vi	F-35010-Vi	F-65411-Vi	F-35410-Vi	F-99020-i-mm	F-89020-i-m
Estética:							
Nº de cubiertos	12	12	12	9	9	12	12
Nº de programas / Nº de temperaturas	Genera. auto.	Genera. auto.	5/4	Genera. auto.	5/4	Genera. auto.	Genera. auto.
Aqua control	•	•	•	•	•	•	•
SENSORLOGIC	•	•	•	•	•	•	•
Fuzzy Logic	•	•	•	•	•	•	•
Turbo-Dry	-	-	-	-	-	•	•
Descalcificador (dh)	70	70	70	70	70	70	70
Patas ajustables	•	•	•	•	•	•	•
Inicio diferido	•	•	•	•	-	•	•
Función Multitab	•	•	•	•	-	•	•
Multi-térmico	•	•	•	•	•	•	•
Indicador del display:							
Inicio diferido	•	•	-	•	-	LCD	LCD
Tiempo remanente	-	-	-	•	-	LCD	LCD
Auto.-diagnosis	•	-	-	•	-	LCD	LCD
Pre-programación	•	•	-	•	-	LCD	LCD
Grado de dureza	-	-	-	-	-	-	-
Programas:							
Ciclo nocturno	-	-	-	-	-	• (39dB)	• (39dB)
Automático	•	•	-	•	-	•	•
Intensive Care 70ºC Antibacterias	•	•	•	•	•	•	•
30 minutos	•	•	•	•	•	•	•
Normal 65ºC	-	-	•	-	•	•	•
Normal 50ºC	-	-	-	-	-	-	-
Eco 50ºC	-	-	-	-	-	-	-
Bio 50ºC	•	•	•	•	•	•	•
Rápido 55ºC	-	-	-	-	-	•	•
Cristal 45ºC	-	-	-	•	-	•	•
Prelavado	-	-	-	•	•	•	•
Pilotos:							
On/Off	•	•	•	•	•	•	•
Abrillantador	•	•	•	•	•	•	•
Sal	•	•	•	•	•	•	•
Entrada de agua	•	•	-	•	-	•	•
Inicio diferido	•	•	-	•	-	•	•
Aspersor bloqueado	-	-	-	•	-	•	•
Filtro sucio	•	-	-	•	-	•	•
Puerta abierta	•	-	-	•	-	•	•
Luz en el suelo	•	-	-	•	-	-	-
Clasificaciones:							
Eficacia energética	A	A	A	A	A	A	A
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A
Eficacia de secado	A	A	A	A	A	A	A
Consumo (prg. normal 50ºC):							
Electricidad Kwh	1,05	1,05	1,05	0,80	0,80	1,05	1,05
Agua (L)	12	12	16	12	13	12	12
Duración del lavado (min.)	160	160	160	170	170	160	160
Consumo anual:							
Agua (L)	2.640	2.640	3.520	2.640	2.860	2.640	2.640
Electricidad (Kw)	231	231	231	176	176	231	231
Dimensiones (mm):							
Alto aparato	818	818	818	818	818	818	818
Ancho aparato	596	596	596	446	446	596	596
Fondo aparato	550	550	550	550	550	575	575
Alto hueco	820-900	820-900	820-900	820-900	820-900	820-900	820-900
Ancho hueco	-	-	-	450	450	600	600
Fondo hueco	570	570	570	570	570	570	570
Conexión eléctrica:							
Potencia (W)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Tensión V	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frecuencia Hz	50	50	50	50	50	50	50


AEG